

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011, Anhang III i.d.g.F.  
Profibaustoffe Austria GmbH



Ausgabedatum: 01.03.2022  
Ersetzt Ausgabe vom: -

## PROFI DICHT 2K

Art. Nr. 6065

1	Leistungserklärung Nr. / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	<b>01004-CPR-PROFI DICHT 2K</b>		
2	Verwendungszweck(e)	<b>Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Zementprodukt mit verbessertem Rissüberbrückungsvermögen bei niedrigen Temperaturen (-5 °C), sowie beständig gegen Kontakt mit Chlorwasser, für die Anwendung unter keramischen Fliesen und Plattenbelägen im Innen- und Aussenbereich (verklebt mit Klebstoff C2 nach EN 12004), (CM-O1P)</b>		
3	Hersteller	<b>Profibaustoffe CZ, s.r.o.</b> <b>Tel.: +420/511 120 311</b> <b>Vídeňská 140/113c</b> <b>Fax: +420/543 213 948</b> <b>CZ-619 00 Brno</b> <b>Mail: info@profibaustoffe.cz</b> <b>IČ 47912162</b>		
4	Bevollmächtigter	<b>Für den Verkauf in AT:</b> Profibaustoffe Austria GmbH Mistelbacher Straße 70–80 A-2115 Ernstbrunn Telefon: +43/2576/2320-0 Fax: +43/2576/2320-45 Mail: mail@profibaustoffe.com	<b>Für den Verkauf in HU:</b> Profibaustoffe Hungária Kft. Kandó Kálmán u. 15 H-2371 Dabas Tel.: +36/29 562 370 Fax: +36/29 562 371 Mail: office.hu@profibaustoffe.com	
5	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	<b>System 3</b>		
6	Harmonisierte Norm	<b>EN 14891:2012</b>		
	Notifizierte Stelle(n)	<b>TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.</b> <b>Pobočka 0600-Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno</b>		
7	Erklärte Leistung(en)	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harm. techn. Spezifikation</b>  <b>EN 14891:2012</b>
		Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
		Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
		Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
		Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tau- Wechselbeanspruchung	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
		Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
		Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
		Wasserdurchlässigkeit	keine Wasserdurchdringung	
		Rissüberbrückung bei Normalbedingungen +20 °C	≥ 0,75 mm	
		Rissüberbrückung bei niedriger Temperatur - 5 °C	≥ 0,75 mm	
		Freisetzung korrosiver Substanzen	im Einklang mit 4.2.	

# LEISTUNGSERKLÄRUNG


gemäß Verordnung (EU) 305/2011, Anhang III i.d.g.F.  
Profibaustoffe Austria GmbH



Ausgabedatum: 01.03.2022  
Ersetzt Ausgabe vom: -

## PROFI DICHT 2K

Art. Nr. 6065

8	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Verantwortlichkeit	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
		<b>Ing. Luděk Drobek, Geschäftsführung</b> (Name, Funktion)
		 (Unterschrift)
	<b>Brünn, 01.03.2022</b> (Ort und Datum der Ausstellung)	