

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI DICHT-INNENECKE

Art.Nr.: 4673

Stand: 19.09.2022

- Produkt:** Elastisches Formstück aus PE-Folie, Schenkellänge 12 cm
- Anwendung:** Zur Abdichtung von Innenecken unter keramischen Belägen in Verbundabdichtungen. Verwendbar auf Terrassen, Balkonen und Laubengängen sowie in Nassräumen im Innenbereich.
- Eigenschaften:** Hoch reißfest, elastisch und wasserdicht.
- Zusammensetzung:** PE-Folie mit beidseitiger Vliesgewebebeschichtung
- Produktabbildung:**



Technische Daten:

<u>Farbe</u>	blau
<u>Schichtdicke</u>	0,3 mm
<u>Temperaturbeständigkeit</u>	≥ -20 °C / ≤ +90 °C
<u>Gesamtbreite</u>	12 cm Schenkellänge

Normen:

DIN 18531, DIN 18534, ÖNORM B 3407

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, weitgehend ebenflächig, fettfrei und frei von Trennschichten sein.

Verarbeitung:

Glättkelle

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Arbeitstechnik:

Als Grundierung sind entweder PROFİ Primer K oder PROFİ Bodenkontakt aufzubringen. Nach Abtrocknung der Grundierung wird ein 5 cm über das Formstück hinausgehender Streifen mit Abdichtungsmasse eingestrichen. Folgende Produkte aus dem PROFİ Lieferprogramm können dafür verwendet werden:

- PROFİ Dicht 2K
- PROFİ HS2K Multiflex
- PROFİ HS1K Flex
- PROFİ DH

Das Formstück wird in die noch frische Abdichtung eingelegt. Unebenheiten können mit der Glättkelle angepresst werden. Anschließend ist das Formstück einmal komplett mit Abdichtungsmasse zu überarbeiten.

Hinweise:

Werkzeug und verschmutzte Stellen müssen sofort mit sauberem Wasser gereinigt werden.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer

4673

Lieferform

(25 Stk./Karton)

Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 24 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com