

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI DICHT-AUßENECKE

Art.Nr.: 4674

Stand: 19.09.2022

Produkt: Elastisches Formstück aus PE-Folie, Schenkellänge 10,5 cm

Anwendung: Zur Abdichtung von Außenecken unter keramischen Belägen in Verbundabdichtungen.
Verwendbar auf Terrassen, Balkonen und Laubengängen sowie in Nassräumen im Innenbereich.

Eigenschaften: Hoch reißfest, elastisch und wasserdicht.

Zusammensetzung: PE-Folie mit beidseitiger Vliesgewebebeschichtung

Produktabbildung:



Technische Daten:

<u>Farbe</u>	blau
<u>Schichtdicke</u>	0,3 mm
<u>Temperaturbeständigkeit</u>	≥ -20 °C / ≤ +90 °C
<u>Gesamtbreite</u>	10,5 cm Schenkellänge

Normen:

DIN 18531, DIN 18534, ÖNORM B 3407

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, weitgehend ebenflächig, fettfrei und frei von Trennschichten sein.

Verarbeitung:

Glättkelle

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Arbeitstechnik:

Als Grundierung sind entweder PROFi Primer K oder PROFi Bodenkontakt aufzubringen. Nach Abtrocknung der Grundierung wird ein 5 cm über das Formstück hinausgehender Streifen mit Abdichtungsmasse eingestrichen. Folgende Produkte aus dem PROFi Lieferprogramm können dafür verwendet werden:

- PROFi Dicht 2K
- PROFi HS2K Multiflex
- PROFi HS1K Flex
- PROFi DH

Das Formstück wird in die noch frische Abdichtung eingelegt. Unebenheiten können mit der Glättkelle angepresst werden. Anschließend ist das Formstück einmal komplett mit Abdichtungsmasse zu überarbeiten.

Hinweise:

Werkzeug und verschmutzte Stellen müssen sofort mit sauberem Wasser gereinigt werden.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer

4674

Lieferform

(25 Stk./Karton)

Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 24 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com