

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH




## PROFI DICHT-BODENMANSCHETTE

Art.Nr.: 4676

Stand: 19.09.2022

- Produkt:** Dichtmanschette aus PE-Folie, Abmessungen 35 x 35 cm
- Anwendung:** Zur Abdichtung von Bodenabläufen unter keramischen Belägen.
- Eigenschaften:** Hoch reißfest, elastisch und wasserdicht.
- Zusammensetzung:** PE-Folie mit beidseitiger Vliesgewebebeschichtung und flexibler Dehnzone aus NBR-Kautschuk
- Produktabbildung:**



### Technische Daten:

<u>Farbe</u>	blau
<u>Schichtdicke</u>	0,65 mm
<u>Temperaturbeständigkeit</u>	$\geq -20\text{ °C} / \leq +90\text{ °C}$
<u>Gesamtdicke</u>	35 x 35 cm

### Normen:

ÖNORM B 3407

### Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

### Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, weitgehend ebenflächig, fettfrei und frei von Trennschichten sein.

### Verarbeitung:

Glättkelle

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## Arbeitstechnik:

Als Grundierung sind entweder PROFi Primer K oder PROFi Bodenkontakt aufzubringen. Nach Abtrocknung der Grundierung wird ein 5 cm über das Formstück hinausgehender Streifen mit Abdichtungsmasse eingestrichen. Folgende Produkte aus dem PROFi Lieferprogramm können dafür verwendet werden:

- PROFi Dicht 2K
- PROFi HS2K Multiflex
- PROFi HS1K Flex
- PROFi DH flüssige Dichtfolie

Das Formstück wird in die noch frische Abdichtung eingelegt. Unebenheiten können mit der Glättkelle angepresst werden. Anschließend ist das Formstück einmal komplett mit Abdichtungsmasse zu überarbeiten.

## Hinweise:

Werkzeug und verschmutzte Stellen müssen sofort mit sauberem Wasser gereinigt werden.

## Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

## Lieferform:

Artikelnummer

4676

Lieferform

(10 Stk./Karton)

## Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 24 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com