

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI PORTALDICHTBAND 400

Art.Nr.: 4682

Stand: 19.09.2022

- Produkt:** Elastisches Dichtband aus Polypropylen-Folie, 40 cm breit
- Anwendung:** Zur An- und Einbindung von flüssigen Abdichtungsstoffen an nicht mineralische Baustoffe wie Kunststoff, Metall und Holz.
- Eigenschaften:** Hoch reißfest, elastisch und wasserdicht.
- Zusammensetzung:** Polypropylen-Folie mit beidseitiger Vliesgewebebeschichtung und Selbstklebestreifen
- Produktabbildung:**



Technische Daten:

<u>Farbe</u>	blau
<u>Materialverbrauch</u>	Überlappung mind. 5 cm
<u>Schichtdicke</u>	0,5 mm
<u>Temperaturbeständigkeit</u>	≥ -20 °C / ≤ +90 °C
<u>Gesamtbreite</u>	40 cm
<u>Gesamtgewicht</u>	75 g/lfm

Normen:

DIN 18531, DIN 18534, ÖNORM B 3407

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:

Geeignete Untergründe:

Estriche (auch mit Fußbodenheizung), Beton, Mauerwerk, Porenbeton, Putz der Mörtelgruppen II–IV sowie Gipskartonplatten.

Der Untergrund muss fest, tragfähig, weitgehend ebenflächig, fettfrei und frei von Trennschichten sein.

Maximale Restfeuchte des Untergrundes: Zementestrich 2,0 % und Anhydritestrich 0,8 %.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Verarbeitung:

Glättkelle

Arbeitstechnik:

Als Grundierung sind entweder PROFi Primer K oder PROFi Bodenkontakt aufzubringen. Nach Abtrocknung der Grundierung wird ein 5 cm über das Dichtband hinausgehender Streifen mit Abdichtungsmasse eingestrichen. Folgende Produkte aus dem PROFi Lieferprogramm können dafür verwendet werden:

- PROFi Dicht 2K
- PROFi HS2K Multiflex
- PROFi HS1K Flex
- PROFi DH

Die Dichtbahn wird auf die erforderliche Länge zugeschnitten. Dann erfolgt die Aufbringung mit dem Selbstklebestreifen am Portal und 5 cm überlappend in die noch frische Abdichtung. Unebenheiten können mit der Glättkelle angepresst werden. Anschließend ist das Dichtband einmal komplett mit Abdichtungsmasse zu überarbeiten.

Wand- und Bodenabschlüsse, Ecken, Rohrdurchführungen, usw., sind mit den entsprechenden Systemprodukten (z. B.: Dichtecken - innen und außen und Stufenecken, Manschetten, etc.) auszuführen.

Hinweise:

Werkzeug und verschmutzte Stellen müssen sofort mit sauberem Wasser gereinigt werden.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
4682	(10 lfm/Rolle)

Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 24 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com