Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI GRAFFITI-ENTFERNER

Art.Nr.: 4922

Stand: 22.10.2026

Produkt: **Hochwirksamer Graffiti-Entferner**

Anwendung: Zum Entfernen von Aerosollack, Tusche, Wachs, Kugelschreiberpaste, Nagellack, Klebstoff und Teerfarben von allen saugenden und porösen Flächen.

Eigenschaften: Hochwirksames Produkt. Sehr gute Haftung an senkrechten Flächen durch gelartige Einstellung.

Zusammensetzung: Pflanzliche Öle, Lactate, Alkohole

Technische Daten:

Mischverhältnis	gebrauchsfertig
Einwirkzeit	mind. 15 Min. – 3 Std. je nach Untergrund

Normen und Richtlinien:
Technisches Datenblatt des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:

Verarbeitungstemperaturen unter +5 °C beeinträchtigen die Löseeigenschaft des Produkts wesentlich und sind nicht zu empfehlen.

Untergrund:
Geeignete Untergründe:
Natur- und Kunststeine wie Marmor, Muschelkalk, Travertine, alle Sandsteinarten, Klinker, Backsteine, Verblender, Kalksteine und mineralische Putze

Ungeeignete Untergründe:
PVC-, Acryl- oder Plexiglas-Oberflächen

Verarbeitung:
Bürste, Schwamm

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Arbeitstechnik:
PROFI Graffiti-Entferner auf die zu reinigende Fläche mittels Schwamm oder Bürste unverdünnt auftragen. Nach ausreichender Einwirkzeit (ca. 5–15 Minuten) mit Hochdruckwasserstrahlen abspülen.

In Extremfällen (hintergründiges Porengefüge des Steines), bei denen entweder durch vorangegangene Reinigungsversuche oder enormes Saugvermögen des Steines tiefe Einlagerungen der Farben vorliegen, wird durch die extrem lange Offenzeit von PROFI Graffiti-Entferner eine gute Tiefenwirkung erreicht. In solchen Fällen soll die Einwirkzeit 2–3 Stunden betragen.

Das Produkt soll nicht auftrocknen - eventuell mit Folie abdecken.

Durch die extrem lange Offenzeit werden auch sogenannte „Schattenbildungen" entfernt.

Ein wirksamer Schutz vor erneuten Schmierereien wird mit dem abgestimmten PROFI Graffiti-Schutz-Wachs (Art. Nr. 4921) erreicht.

Hinweise:
An verdeckter Stelle ist die Materialverträglichkeit zu prüfen.

PROFI Graffiti-Entferner ist biologisch abbaubar, die Reinigungsflotte kann unter Beachtung der örtlichen Bestimmungen in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden.

Arbeitsrechtliche Vorschriften:
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Regeln sind zu beachten. PROFI Graffiti-Entferner ist als reizend eingestuft - Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Ein Austrocknen der Haut ist bei längerem Hautkontakt möglich.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
4922	Flasche (1 l)

Lagerung:
Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.