

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI AUFBRENNSPERRE

Art.Nr.: 5321

Stand: 01.03.2021

Produkt: Zur Herstellung eines gleichmäßig saugenden Putzgrundes

Anwendung: Für stark oder unterschiedlich saugende Untergründe (Verwendung verschiedener Baustoffe bzw. Mischmauerwerk), für innen und außen.

Eigenschaften: Lösemittelfrei, verhindert das Aufbrennen des Putzes, sorgt für einen gleichmäßig saugenden Putzgrund. Wasserlöslich, emissions-, und geruchsarm.

Zusammensetzung: Wasser, Polymer-Dispersion, Pigmente, Zusatzmittel

Technische Daten:

<u>Farbe</u>	gelblich
<u>Materialverbrauch</u>	ca. 0,15–0,3 l/m ²
<u>Materialverbrauch Zusatz</u>	je nach Saugfähigkeit des Putzgrundes

Normen:

ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346, Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, trocken, frostfrei, frei von Schalungsöl und Verunreinigungen und Staub sein.

Verdünnung:

Die verarbeitungsfertige Lösung ist bei stark saugenden Untergründen unverdünnt aufzutragen, bei schwach saugenden Putzgründen kann bis zu einem Verhältnis von 1:3 mit Wasser verdünnt werden.

Verarbeitung:

Rolle, Bürste, geeignetes Spritzgerät

Trockenzeit:

8 Stunden

Diese Angabe gilt bei einer Temperatur von + 20 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Hinweise:

Die richtige Verarbeitung des Produktes unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie für die Verarbeitung kann von uns daher nicht übernommen werden.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Lieferform:

Artikelnummer

5321

Lieferform

Kanister (25 l)

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei im original verschlossenen Gebinde mind. 12 Monate haltbar.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).