Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PUTZTRÄGERPLATTE COVERROCK X-2

Art.Nr.: 5412ff

Stand: 19.08.2026

Produkt: **Steinwolle-Putzträgerplatte mit erhöhtem Wirkungsgrad 034 im Format 120 x 40 cm**

Anwendung: Fassadendämmplatte für PROFI WDVS. Als Endbeschichtung eignen sich PROFI HQ Silikatputz, PROFI Silikatputz, PROFI HQ Silikonharzputz oder PROFI Silikonharzputz. Verwendbar für Neubau und thermische Sanierung.

Eigenschaften: Hochverdichtete Steinwolle-Putzträgerplatte mit beidseitiger Haftbeschichtung (zusätzliche Markierung Innen/Außen) und hervorragender Wärmedämmung (Wärmeleitzahl λ = ca. 0,034 W/(mK)). Nicht brennbar und hoch diffusionsoffen (μ = 1), TR 10.

Produktabbildung:



Technische Daten:

Diffusionswiderstandszahl μ	1
Geprüft nach	ÖNORM EN 13162
Fassadendämmplatte gemäß	ÖNORM B 6000
Bezeichnungsschlüssel	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(10)20-TR10-WL(P)-MU1-SDi*-AFr40
Brandverhalten	A1 (gem. EN 13501-1)
Plattenformat	120 x 40 cm
Plattendicke	8–20 cm, Mehrstärken auf Anfrage
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 10 kPa (TR 10 – ÖNORM EN 1607)

Normen und Richtlinien:

Europäisch technische Zulassung ETAG 004, ÖNORM B 6000, ÖNORM B 6400-1, -2, -3, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Die Fassade ist vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Witterungseinflüssen, wie Wind, Regen, etc. mittels Fassadenschutznetz zu schützen.
Durch niedrige Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit des Klebers deutlich verlängern.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, saugfähig, ebenflächig (gemäß ÖNORM DIN 18202) und frostfrei sein.

Arbeitstechnik:
Die einzelnen Arbeitsschritte entnehmen Sie bitte der ÖNORM B 6400-1, der ebenfalls auf unserer Homepage verfügbaren Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS sowie den Richtlinien der Güteschutzgemeinschaft-WDVS.

Hinweise:
Für das PROFI Steinwolle Wärmedämm-Verbundsystem können zur Verklebung der Platten und die Herstellung des Unterputzes alle Klebespachteln aus dem PROFI-WDVS Lieferprogramm verwendet werden. Diese Komponenten sind gemäß ETA-04/ 0107 im System geprüft.
Die Verdübelung der Dämmplatten muss im W-Schema erfolgen.

Als Oberputze sind PROFI Silikat-, PROFI HQ Silikat-, PROFI Silikonharz-, PROFI HQ Silikonharz- sowie PROFI Anti-Aging Putz empfohlen.
Wegen der sehr guten Wasserdampfdiffusion der Dämmplatten, ist die Verwendung von Kunstharzputz nicht empfohlen.

Lieferform:
5412: Dämmstoffdicke 8 cm: 3 Stk./Pkg./ 1 Palette = 10 Pkg. bzw. 15 m²
5413: Dämmstoffdicke 10 cm: 3 Stk./Pkg./ 1 Palette = 8 Pkg. bzw. 12 m²
5414: Dämmstoffdicke 12 cm: 3 Stk./Pkg./ 1 Palette = 6 Pkg. bzw. 9 m²
5415: Dämmstoffdicke 14 cm: 2 Stk./Pkg./ 1 Palette = 8 Pkg. bzw. 8 m²
5416: Dämmstoffdicke 16 cm: 2 Stk./Pkg./ 1 Palette = 8 Pkg. bzw. 8 m²
5417: Dämmstoffdicke 18 cm: 2 Stk./Pkg./ 1 Palette = 6 Pkg. bzw. 6 m²
5418: Dämmstoffdicke 20 cm: 2 Stk./Pkg./ 1 Palette = 6 Pkg. bzw. 6 m²

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Systemklassen:
10 cm: Systemklasse 3 (Oberflächenbündige Dübelmontage)
≥ 12 cm: Systemklasse 1 (Oberflächenbündige Dübelmontage)
≥ 14 cm: Systemklasse 1 (versenkte Dübelmontage ohne Zusatzteller)

Lagerung:
Trocken (foliert), vor Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Beschädigung und Verschmutzung geschützt.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.