Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI DEKOR EXTRAFEIN

Art.Nr.: 6440

Stand: 12.08.2026

Produkt: **Verarbeitungsfertiger dekorativer Oberputz für die kreative Fassadengestaltung**

Anwendung: Pastöser Oberputz für individuelles Fassadendesign, wie Holz-, Beton-, Klinker- und Steinoptik.

Eigenschaften: Elastisch, stoßfest, Langzeitschutz gegen Witterung, weiß und färbig.

Zusammensetzung: hochwertige Kunstharze, Füllstoffe, Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 1–3 kg/m², je nach Anwendung
Schichtdicke	0,5–1,5 mm
Diffusionswiderstandszahl μ	ca. 130
Wärmeleitzahl λ	ca. 0,7 W/(m·K)

Normen und Richtlinien:
Europäische Norm EN 15824:2018, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS, Verarbeitungsrichtlinien der ÖAP

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C und unter +30 °C betragen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Fassadenschutznetz verwenden. Diese Bedingungen müssen auch mind. 2–3 Tage nach dem Aufbringen gegeben sein.
Möglichkeit von Nachtfrost beachten.

Untergrund:
Ungeeignete Untergründe:
PVC, Holz, Lacke

Der Untergrund muss sauber, trocken, eben, frei von Trennschichten, frei von Ausblühungen, fettfrei und frostfrei sein.

Erforderliche Standzeiten bei neuen Unterputzen oder Putzausbesserungen beachten (mind. 1 Tag / mm Auftragsstärke). Vor Aufbringen auf WDVS-Unterputzen bzw. Armierungsschichten ist eine Standzeit von mind. 1 Woche einzuhalten.
Bei Verwendung auf PROFI Wärmedämm-Verbundsystemen ist ein **Hellbezugswert (HBW) von ≥ 25** einzuhalten.
Bei groben Kalk-Zement-Grundputzen ist eine Zwischenschicht (siehe auch ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien) erforderlich.
Anstriche oder Putze mit ungenügender Haftung oder Festigkeit sind zu entfernen.
Absandende mineralische Oberflächen sind sorgfältig abzukehren und mit PROFI Uni-Tiefengrund vorzubehandeln.
Vor Aufbringen auf Gipskartonplatten ist PROFI Uni Tiefengrund erforderlich.

Verdünnung:
Bei Bedarf mit maximal 2 % sauberem Wasser verdünnen.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Verarbeitung:
Quirl, Glättkelle, Stahlglätthobel, Fladerwulst

Anmischen:
Mit langsam laufendem Rührwerk gut durchrühren.

Trockenzeit:
12 Stunden
Diese Angabe gilt bei einer Temperatur von +20 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Hinweise:
Das Produkt verfügt grundsätzlich über eine Grundausstattung zum Schutz gegen Algen und Pilze (verkapselte Biozide). Bei objektbezogen kritischen Lagen (siehe auch ÖAP-Richtlinie „Mikroorganismen an Fassaden") ist eine Verstärkung dieser Ausstattung empfohlen.
Angrenzende Bauteile (z. B.: Glasflächen, polierte Steinverkleidungen, Fenster, Fensterbänke, Rahmen, u. a.) sind vor der Verarbeitung von Oberputzen generell und mit geeignetem Material abzudecken, um diese vor Verschmutzung bzw. Verätzung zu schützen.
Bitte beachten Sie auch weitere Hinweise in unserer Preisliste unter WDVS-Extras.
Die Farbtöne sind aus dem PROFI Farbfächer zu wählen.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lagerung:
Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.