Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI DEKOR LASUR

Art.Nr.: 6451ff

Stand: 12.08.2026

Produkt: **Lasur zur Oberflächenveredelung von pastösen Putzen**

Anwendung: Verarbeitungsfertige Lasur für die dekorative Wand- und Fassadengestaltung.

Eigenschaften: Hoch beanspruchbare, dampfdiffusionsoffene, wasserabweisende deckende Fassadenbeschichtung.

Zusammensetzung: Styrolacrylat-Bindemittel, Füllstoffe, Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

Farbe	Kiefer, Pinie, Eiche, Kirsche, Nuss, Palisander, Mahagoni, Lärche
Materialverbrauch	ca. 0,15–0,2 kg/m², je nach Anwendung
Trocknungszeit (+20 °C)	ca. 12 Stunde(n)

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C und unter +30 °C betragen.

Untergrund:
Der Untergrund muss sauber, trocken, eben, frei von Trennschichten, frei von Ausblühungen, fettfrei und frostfrei sein.

Verarbeitung:
Bürste, Rolle, Schwamm

Anmischen:
Mit langsam laufendem Rührwerk gut durchrühren.

Trockenzeit:
12 Stunden
Diese Angabe gilt bei einer Temperatur von +20 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Hinweise:
Arbeitsgeräte müssen kontinuierlich mit Wasser gereinigt werden.
Bei der Verarbeitung ist die Einwirkung von direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Feuchtigkeit und Wind zu vermeiden.
Der Gesamtmaterialverbrauch ist ein Richtwert und kann je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes variieren.
Angrenzende Gebäudeteile sind zu schützen.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
6451	kiefer; Kübel (5 kg)
6452	pinie; Kübel (5 kg)
6453	eiche; Kübel (5 kg)
6454	kirsche; Kübel (5 kg)
6455	nuss; Kübel (5 kg)
6456	palisander; Kübel (5 kg)
6457	mahagoni; Kübel (5 kg)
6458	lärche; Kübel (5 kg)

Lagerung:
Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.