Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PORETEC FIXATIV

Art.Nr.: 7401

Stand: 05.10.2026

Produkt: **Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Farben**

Anwendung: Für innen und außen, Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Fassadenfarben. Zur Festigung des Untergrundes und als Saugausgleich.

Eigenschaften: Mineralisch und hoch wasserdampfdurchlässig.

Zusammensetzung: Wasser, Kaliwasserglas, Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 0,15–0,3 kg/m²

Normen und Richtlinien:
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei und frostfrei sein.

Verdünnung:
Als Grundierung bei einem nachträglichen Farbanstrich: 1:1 bis 1:2 verdünnt mit Wasser.
Als Verfestigung für Beton- oder Estrichböden: 1:2 verdünnt mit Wasser.

Verarbeitung:
Bürste, Pinsel

Arbeitstechnik:
PROFI Poretec Fixativ ist durch Streichen (Pinsel oder Bürste) vollflächig satt aufzutragen- es dürfen keine glänzenden Stellen stehen bleiben.
Anschließend ist eine Trockenzeit von mind. 12 Stunden einzuhalten.

Hinweise:
Arbeitsgeräte sollten bei jeder Pause in Wasser gelagert werden.
Das getrocknete Produkt ist wasserunlöslich.

Anschließende Flächen sind sorgfältig zu schützen. Spritzer sofort entfernen.
Geräte und Werkzeug sind unmittelbar nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7401	Kanister (10 kg)

Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.