Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI FENSTERANSCHLUSSPROFIL 3D MEMBRAN RENO

Art.Nr.: 7798

Stand: 24.08.2026


Produkt: **GADL6**

Anwendung: Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von PROFI WDVS an Fenstern und Außentüren.

Eigenschaften: Gewebeleiste der Klasse K gemäß der ÖNORM B 6400-1, ÖNORM B 6400-2 und nach gültigen Richtlinien.

Produktinformation: Die Gewebeleiste GADL6 ist UV-beständig und ausgestattet mit einem selbstklebendem PE-Dichtband und einer flexiblen TPE-Membran, und flexiblem Übergang zur Schutzlasche mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie sowie einem verschweißtem, alkalibeständigem WDVS-Gewebe.

Produktabbildung:



Technische Daten:

Material	Profil aus PVC, gefertigt nach DIN 16941
Maschenweite	4 x 4 mm
Gewebebreite	13,5 cm
Brandverhalten	DIN 4102-1:1998-05
Stablänge	2,40 m
Verpackungseinheit	25 Stäbe pro Karton

Normen und Richtlinien:
ÖNORM B 6400-1, ÖNORM B 6400-2, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS, Verarbeitungsrichtlinie RL-AP der ÖAP

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C und unter +40 °C betragen.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, fettfrei und sorgfältig gereinigt sein.

Die Reinigung des Untergrundes erfolgt z. B. mit TEC7 Cleaner Spezialreinigungs- und Entfettungsmittel (Artikel 7838).
Eine Klebeprobe am Untergrund ist durchzuführen (gemäß RL-AP der ÖAP).

Arbeitstechnik:
Das Profil mit einer Auflagenschere ablängen.

Gemäß ÖNORM B 6400-1 Tabelle 5 und 6:

- max. Fenstergröße 10 m^2
- max. Dämmdicke 300 mm

Hinweise:
Profil-Stückelungen sind im oberen Bereich (von Fenster, Türe) auszuführen. Es wird eine Abdichtung der Profilstöße mit Dichtmitteln empfohlen.
Ein starker Anpressdruck bei der Profilmontage ist maßgebend für Haftung und Funktion des Profils, ebenso die Überarbeitung des Profils so rasch als möglich nach der Verklebung.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7798	25 Stk./Karton = 60 lfm; 25 Stk. à 2,4 lfm/Karton

Lagerung:
Liegend und vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte geschützt.

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.