Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI FUGENDICHTBAND A600+

Art.Nr.: 7816, 7817

Stand: 05.10.2026

Produkt: **Vorkomprimiertes Fugendichtband für PROFI WDVS**

Anwendung: Zur Abdichtung von Anschlüssen zwischen PROFI WDVS und Fenstern, Türen, Fenster-bänken, Durchdringungen etc.

Eigenschaften: Beanspruchungsgruppe BG1 gemäß DIN 18542, schlagregendicht ≥ 600 Pa, witterungsbeständig und zum Überputzen geeignet. Einseitig selbstklebend, selbstexpandierend, mit imprägnierten Seitenflächen.

Zusammensetzung: Polyurethan-Weichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung

Technische Daten:

Wärmeleitzahl λ	ca. 0,041 W/(m·K)
Brandverhalten	B1 gemäß DIN 4102-1
Wasserdampfdiffusion	sd < 0,5 m
Schlagregendichtheit	≥ 600 Pa
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 100 °C
Witterungsbeständigkeit	Freibewitterung: > 15 Jahre

Normen und Richtlinien:
ÖNORM B 6400-1, -2, -3, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, fettfrei und tragfähig sein.

Vor Beginn der Arbeiten muss eine Klebeprobe durchgeführt werden, um die Eignung des Untergrundes zu überprüfen.

Arbeitstechnik:
Wenn die Fugenbreite ermittelt ist, wird die Dimension des Dichtbandes festgelegt. Die ersten 3 cm des Bandes abschneiden und die Schutzfolie abziehen. Das Dichtband wird direkt von der Rolle auf den Bauteil geklebt, und soll bündig mit der Oberfläche der Dämmplatte liegen. Das Dichtband nicht ums Eck führen. Zuschnitte werden stumpf gestoßen.

Unter normalen Baustellenbedingungen beträgt die Expansionszeit ca. 10 Minuten.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Hinweise:
Bandreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Das Produkt ist gemäß entsprechender EU-Richtlinien kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Entfernung von Kleberresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich. Dabei sind die Sicherheitsvorschriften des Herstellers zu beachten.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7816	Rolle (12 lfm); 32 Rollen/Karton = 384 lfm
7817	Rolle (8 lfm); 32 Rollen/Karton = 256 lfm

Lagerung:
Trocken (foliert), vor Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Beschädigung und Verschmutzung geschützt.

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.