Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI FENSTERANSCHLUSSPROFIL 3D ALUSCHALE

Art.Nr.: 7823

Stand: 24.08.2026

Produkt: **für Holz-Alu-Fenster**

Anwendung: Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von PROFI-WDVS an Fenstern und Außentüren mit Aluschale.

Eigenschaften: Gewebeleiste der Klasse K gemäß der ÖNORM B 6400-1, ÖNORM B 6400-2 und nach gültigen Richtlinien.

Produktinformation: Die Gewebeleiste ist ausgestattet mit selbstklebenden PE-Dichtband (x * x mm), einem selbstklebenden Abknicksteg zur Aufnahme einer Schutzfolie, einem selbstklebenden Dichtband und aufgechweißtem Glasfasergewebe.

Technische Daten:

Material	Profil aus Kunststoff
Maschenweite	4 x 4 mm
Gewebebreite	13,5 cm
Brandverhalten	DIN 4102-1:1998-05
Stablänge	2,6 m
Verpackungseinheit	25 Stäbe pro Karton

Normen und Richtlinien:
ÖNORM B 6400-1, ÖNORM B 6400-2, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C und unter +40 °C betragen.

Untergrund:
Der Untergrund muss srogfältig gereinigt, trocken, staubfrei und fettfrei sein.

Reinigung des Untergrundes mit z.B.: TEC7 Cleaner Spezialreinigungs- und Entfettungsmittel (Art. Nr.: 7838).

Eine Klebeprobe am Untergrund ist durchzuführen.

Arbeitstechnik:
Das Profil mit einer Auflagenschere ablängen.

Gemäß ÖNORM B 6400-1 Tabelle 5 und 6:

- max. Fenstergröße 10 m^2
- max. Dämmdicke 300 mm

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Hinweise:
Bei Profil-Stückelungen ist der PROFI Kompribandstopfen KBS 01 (Art.Nr.: 7837) zu verwenden, der für eine schlagregensichere Abdichtung des Stoßbereiches sorgt.

Weitere Informationen zu diesem Profil sind auf dem technischen Merkblatt des Herstellers (KP-Tec) verfügbar-

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7823	25 Stk./Bund = 65 lfm; 25 Stk. à 2.6 lfm/Bund

Lagerung:
Liegend und vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte geschützt.

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.