Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI FENSTERANSCHLUSSPROFIL PERFEKT

Art.Nr.: 7839

Stand: 21.08.2026


Produkt: **GADL8**

Anwendung: Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von PROFI WDVS an Fenstern und Außentüren.

Eigenschaften: Gewebeleiste mit drückender Abdichtung der Klasse D gemäß der ÖNORM B 6400-1, ÖNORM B 6400-2 und nach gültigen Richtlinien.

Produktinformation: Die Gewebeleiste GADL 8 ist UV-beständig, selbstklebend mit aufgeschweißtem, alkalibeständigen WDVS-Gewebe. Die Abdichtung erfolgt über das integrierte Fugendichtband nach Aktivierung durch Entfernen der Abrisslasche.

Produktabbildung:



Technische Daten:

Material	Kunststoffprofil mit selbstklebendem PE-Dichtband 2 x 6 mm
Maschenweite	4 x 4 mm
Gewebebreite	10 cm
Brandverhalten	B1 gemäß DIN 4102-1
Stablänge	2,6 m
Verpackungseinheit	20 Stäbe pro Karton

Normen und Richtlinien:
ÖNORM B 6400-1, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS, Verarbeitungsrichtlinie RL-AP der ÖAP

Verarbeitungstemperatur:
Die Verarbeitungstemperatur muss über +5 °C und unter +40 °C betragen.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Untergrund:

Geeignete Untergründe:

Für schwer zu beklebende Oberflächen geeignet.

Reinigung des Untergrundes z. B. mit TEC7 Cleaner Spezialreinigungs- und Entfettungsmittel (Art. Nr. 7838)

Arbeitstechnik:

Das Profil mit einer Auflagenschere ablängen.
Geeignet für Bauteilöffnungen bis 10 m² bis max. 30 cm Dämmstoffstärke.

Hinweise:

Profil-Stückelungen sind im oberen Bereich (von Fenster, Türe) auszuführen. Es wird eine Abdichtung der Profilstöße mit Dichtmitteln empfohlen.
Ein starker Anpressdruck bei der Profilmontage ist maßgebend für Haftung und Funktion des Profils, ebenso die Überarbeitung des Profils so rasch als möglich nach der Verklebung.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7839	25 Stk./Karton = 65 lfm; 25 Stk. à 2,6 lfm/Karton

Lagerung:

Liegend und vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte geschützt.

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.