

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## PROFI BEWEGUNGSFUGENPROFIL HORIZONTAL

Art.Nr.: 7848


Stand: 23.01.2023

**Produkt:** BF3SET

**Anwendung:** Zur Ausbildung von waagrecchten Bewegungsfugen im PROFIL WDVS, für einen sauberen Putzabschluss, zur Vermeidung von Quetschfugen.

**Eigenschaften:** Zweiteiliges Set, bestehend aus PVC-Profil mit beidseitig verschweißstem, alkalibeständigen Gewebe und Fugendichtband. Zum Einbau bei Aufstockungen, im Übergangsbereich zwischen Massivbau und Leichtbau.

**Produktabbildung:**



**Technische Daten:**

<u>Material</u>	Profil aus PVC mit PE-Dichtband und Fugendichtband
<u>Maschenweite</u>	4 x 4 mm
<u>Gewebebreite</u>	ca. 10 cm
<u>Stablänge</u>	2,5 m
<u>Verpackungseinheit</u>	5 Stk. Profile + 2 Rollen Fugendichtband

**Normen:**

ÖNORM B 6400-1, Verarbeitungsrichtlinie für PROFIL WDVS

**Verarbeitungstemperatur:**

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C und unter +40 °C betragen.

**Arbeitstechnik:**

Das PROFIL Bewegungsfugenprofil wird im Übergangsbereich von Massivbau und Leichtbau zwischen zwei Plattenreihen horizontal eingebaut.

Damit werden die Auswirkungen von thermischen Längenänderungen oder Spannungen unterschiedlicher Baustoffeigenschaften des Untergrundes minimiert. Die Fuge ist damit schlagregensicher, wartungsfrei und Schäden durch Quetschfugen werden vermieden.

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## Hinweise:

Weitere Informationen zu diesem Profil sind im technischen Merkblatt des Herstellers verfügbar.

## Lieferform:

Artikelnummer

7848

Lieferform

Set: BF3 (5 Stk. à 2,5 m = 12,5 lfm) + Fugendichtband (2 Rollen à 6,5 m = 13 lfm)

## Lagerung:

Liegend und vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte geschützt.

## Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com