Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI FENSTERANSCHLUSSPROFIL MEMBRAN

Art.Nr.: 7859

Stand: 21.08.2026


Produkt: **GADL14**

Anwendung: Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von PROFI WDVS an Fenstern und Außentüren.

Eigenschaften: Gewebeleiste der Klasse K gemäß der ÖNORM B 6400-1, ÖNORM B 6400-2 und nach gültigen Richtlinien.

Produktinformation: Die Gewebeleiste GADL14 ist UV-beständig und ausgestattet mit einem selbstklebenden PE-Dichtband, und flexiblem Übergang zur Schutzlasche mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie sowie einem verschweißtem, alkalibeständigem WDVS-Gewebe.

Produktabbildung:



Technische Daten:

Material	Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
Maschenweite	4 x 4
Gewebebreite	10 cm
Brandverhalten	4102-1:1998-05
Stablänge	2,60 m
Verpackungseinheit	25 Stäbe pro Karton

Normen und Richtlinien:
ÖNORM B 6400-1, ÖNORM B 6400-2, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS, Verarbeitungsrichtlinie RL-AP der ÖAP

Verarbeitungstemperatur:
Die Verarbeitungstemperatur muss über +5 °C und unter +40 °C betragen.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, fettfrei und sorgfältig gereinigt sein.

Die Reinigung des Untergrundes erfolgt z. B.: mit TEC7 Cleaner Spezialreinigungs- und Entfettungsmittel (Art. Nr. 7838).

Eine Klebeprobe am Untergrund ist durchzuführen (gemäß RL-AP der ÖAP).

Arbeitstechnik:
Das Profil mit einer Auflagenschere ablängen.

Gemäß ÖNORM B 6400-1 Tabelle 5 und 6:

- max. Fenstergröße 10m²
- max. Dämmdicke 300 mm

Hinweise:
Profil-Stückelungen sind im oberen Bereich (von Fenster, Türe) auszuführen. Es wird eine Abdichtung der Profilstöße mit Dichtmitteln empfohlen.
Ein starker Anpressdruck bei der Profilmontage ist maßgebend für Haftung und Funktion des Profils, ebenso die Überarbeitung des Profils so rasch als möglich nach der Verklebung.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7859	25 Stk./Karton = 65 lfm; 25 Stk. à 2,6 lfm/Karton

Lagerung:
Liegend und vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte geschützt.

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.