# Technisches Datenblatt

**Profibaustoffe Austria GmbH**

# PROFI LEIBUNGSPLATTE HOLZFASER

Art.Nr.: 7928, 7929, 7930

Stand: 22.10.2026

**Produkt:** **Für System Holzfaser. Putzträgerplatte für Massivbauweise im Format 120 x 40 cm**

**Anwendung:** Fassadendämmplatte für PROFI WDVS. Zur Verwendung im Leibungsbereich beim Holzfaser-System.

**Eigenschaften:** Holzweichfaser-Putzträgerplatte mit hervorragender Wärmedämmung (Wärmeleitzahl λ = ca. 0,040 W/(mK)). Hoch diffusionsoffen (μ = 4), TR 10. Nachwachsender Baustoff.

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Diffusionswiderstandszahl μ | 4 |
| Wärmeleitzahl λ | 0,040 W/(m·K) |
| Geprüft nach | EN 13171:2012+A1:2015 |
| Fassadendämmplatte gemäß | ÖNORM B 6000 |
| Bezeichnungsschlüssel | WF-EN13171-T5-WS1,0-DS(70,-)3-CS(10/Y)100-TR10-MU4-AFr100 |
| Brandverhalten | E (gemäß EN 13501-1) |
| Plattenformat | 125 x 59 |
| Plattendicke | 2, 3 und 4 cm |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | ≥ 10 kPa |

**Normen und Richtlinien:**
Europäisch technische Zulassung ETAG 004, Europäische Norm EN 13171, ÖNORM B 6000, ÖNORM B 6400-1, -2, -3, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS

**Verarbeitungstemperatur:**
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Die Fassade ist vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Witterungseinflüssen, wie Wind, Regen, etc. mittels Fassadenschutznetz zu schützen.

Durch niedrige Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit des Klebers deutlich verlängern.

**Untergrund:**
Geeignete Untergründe:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, frostfrei, saugfähig und entsprechend den Ebenheitstoleranzen der DIN 18202 beschaffen sein.

Vergilbte Platten dürfen nicht übetrspachtelt werden, sondern müssen ein weiteres Mal überschliffen (wichtig: danach entstauben!) werden.



Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

# Technisches Datenblatt

**Profibaustoffe Austria GmbH**

**Qualitätssicherung:**
Eigenüberwachung durch den Hersteller.

**Lagerung:**
Trocken (foliert), vor Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Beschädigung und Verschmutzung geschützt.

**Profibaustoffe Austria GmbH**
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com



Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.