

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## PROFI UNI PUTZGRUND WEIß und eingefärbt

Art.Nr.: 7981, 7982, 7978,  
7979

Stand: 27.02.2020

**Produkt:** Universalgrundierung für alle pastösen Oberputze

**Anwendung:** Universelle Grundierung für pastöse Oberputze und Buntsteinputze auf WDVS und Spachtelungen.

**Eigenschaften:** Gleicht das Saugverhalten des Untergrundes aus.

**Zusammensetzung:** Styrolacrylat-Bindemittel, Silikonharzemulsion, mineralische Füllstoffe, Zusätze, Wasser

### Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 0,1–0,2 kg/m<sup>2</sup>

### Normen:

ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346, ÖNORM B 6400-1, PROFI WDVS-Verarbeitungsrichtlinien

### Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.

Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Möglichkeit von Nachtfrost beachten.

Gemäß ÖNORM B 6400-1 ist zum Schutz vor ungünstigen Witterungseinflüssen ein Fassadenschutznetz zu verwenden.

### Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, staubfrei und frostfrei sein.

An der Oberfläche mürbe Putze oder alte, abgebürstete Mineralfarbenanstriche müssen vorher verfestigt werden (z. B. PROFI Uni Tiefengrund).

### Verdünnung:

Untergrundbedingt mit max. 5 % reinem Wasser.

### Verarbeitung:

Rolle, Bürste

### Anmischen:

Mit langsam laufendem Rührwerk aufrühren.

### Arbeitstechnik:

PROFI Uni Putzgrund wird durch Rollen, Streichen oder Spritzen (keine Airless-Geräte verwenden) aufgetragen. Bei zweifacher Grundierung zwischen den Anstrichen eine Standzeit von mind. 24 Stunden einhalten.

Vor Aufbringung des pastösen PROFI Oberputzes muss eine Standzeit von mind. 24 Stunden eingehalten werden.

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## Hinweise:

PROFI Uni Putzgrund kann in weiß (Art.Nr. 7981, 7982) oder eingefärbt (Art.-Nr. 7978, 7979) geliefert werden.

Die richtige Verarbeitung des Produktes unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie für die Verarbeitung kann von uns daher nicht übernommen werden.

## Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle und jährlich externe Inspektion.

## Lieferform:

| <u>Artikelnummer</u> | <u>Lieferform</u>               |
|----------------------|---------------------------------|
| 7978                 | Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette |
| 7979                 | Kübel (5 kg); 75 Kübel/Palette  |
| 7981                 | Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette |
| 7982                 | Kübel (5 kg); 75 Kübel/Palette  |

## Lagerung:

Trocken und original verschlossen mind. 12 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern.

## Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

## Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).