Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PUTZTRÄGERPLATTE PETRAFAS C1

Art.Nr.: 8045, 8046, 8048, 8050, 8661, 8663, 8667, 8669, 8671, 8672, 8673
Stand: 30.07.2026

Produkt:	**Steinwolle-Putzträgerplatte mit erhöhtem Wirkungsgrad 034 im Format 120 x 40 cm**
Anwendung:	Fassadendämmplatte für PROFI WDVS. Als Endbeschichtung eignen sich PROFI HQ Silikatputz, PROFI Silikatputz, PROFI HQ Silikonharzputz oder PROFI Silikonharzputz. Ver-wendbar für Neubau und thermische Sanierung, auch über die Hochhausgrenze von 22 m.
Eigenschaften:	Hochverdichtete Steinwolle-Putzträgerplatte mit einseitiger Haftbeschichtung und hervorragender Wärmedämmung (Wärmeleitzahl λ = ca. 0,034 W/(mK)). Nicht brennbar und hoch diffusionsoffen (μ = 1), TR 7,5.

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.