Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI FASSADENDÄMMPLATTE HOLZFASER

Art.Nr.: 8091, 8092, 8093, 8096, 8097, 8099
Stand: 22.10.2026

Produkt: **Für System Holzfaser. Putzträgerplatte für Massivbauweise im Format 120 x 40 cm**

Anwendung: Fassadendämmplatte für PROFI WDVS. Als Endbeschichtung eignen sich PROFI HQ Silikatputz oder PROFI HQ Silikonharzputz. Verwendbar für Neubau und thermische Sanierung bis zur Hochhausgrenze.

Eigenschaften: Holzweichfaser-Putzträgerplatte mit hervorragender Wärmedämmung (Wärmeleitzahl λ = ca. 0,037 W/(mK)). Hoch diffusionsoffen (μ = 3), TR 10. Nachwachsender Baustoff.

Produktabbildung:



Technische Daten:

Diffusionswiderstandszahl μ	3
Wärmeleitzahl λ	0,037 W/(m·K)
Geprüft nach	EN 13171:2012+A1:2015
Fassadendämmplatte gemäß	ÖNORM B 6000
Bezeichnungsschlüssel	WF-EN13171-T5-WS1,0-DS(70,-)3-CS(10/Y)50-TR10-MU3-AFr35
Brandverhalten	E (gem. EN 13501-1)
Plattenformat	120 x 40 cm
Plattendicke	10-20 cm
Querzugfestigkeit	≥ 10 kPa

Normen und Richtlinien:

Europäisch technische Zulassung ETAG 004, Europäische Norm EN 13171, ÖNORM B 6000, ÖNORM B 6400-1, -2, -3, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Die Fassade ist vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Witterungseinflüssen, wie Wind, Regen etc. mittels Fassadenschutznetz zu schützen.

Durch niedrige Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit des Klebers deutlich verlängern.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, saugfähig, frostfrei und entsprechend den Ebenheitstoleranzen der DIN 18202 beschaffen sein.

Vergilbte Platten dürfen nicht überspachtelt werden, sondern müssen ein weiteres Mal überschliffen (wichtig: danach entstauben!) werden.

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.