Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

XPS TOP SOCKELPLATTE

Art.Nr.: 8578ff

Stand: 14.10.2026

Produkt: **Für die Dämmung des Sockelbereich, Format 100 x 60 cm**

Anwendung: Dämmplatte speziell für den Sockelbereich. Als Endbeschichtung eignen sich PROFI HQ Kunstharz - oder PROFI Anti-Aging Putz.

Eigenschaften: Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol für den Sockelbereich. Geprägte Oberfläche, gerade Kantenausbildung. Wärmeleitzahl λ = ca. 0,038 W/(mK),μ = ca. 100. Frei von FCKW-, HFCKW- und HBCD-frei.

Produktabbildung:



Technische Daten:

Diffusionswiderstandszahl μ	ca. 100
Wärmeleitzahl λ	ca. 0,038 W/(m·K)
Geprüft nach	ÖNORM EN 13164
Sockeldämmplatte gemäß	ÖNORM B 6000: XPS-R
Bezeichnungsschlüssel	XPS-EN13164-T1-DS(TH)-DLT(2)5-FTCD2-CS(10/Y)200-TR200-WL(T)1,5-WD(V)5
Brandverhalten	E (gem. EN 13501-1)
Plattenformat	100 x 60 cm
Plattendicke	8 - 20 cm, Mehrstärken auf Anfrage
Wasseraufnahme kapillar	0

Normen und Richtlinien:

Europäisch technische Zulassung ETAG 004, Europäische Norm EN 13164, ÖNORM B 6000, ÖNORM B 6400-1, -2, -3, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS, Verarbeitungsrichtlinien der ÖAP

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Die Fassade ist vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Witterungseinflüssen, wie Wind, Regen, etc. mittels Fassadenschutznetz zu schützen. Durch niedrige Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit des Klebers deutlich verlängern.

Untergrund:
Geeignete Untergründe:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, frostfrei, und entsprechend den Ebenheitstoleranzen der DIN 18202 beschaffen sein.

Arbeitstechnik:
Der Spritzwasserbereich reicht bis auf eine Höhe von mindestens 30 cm über Terrain. Sockeldämmplatten sind über der Vertikalisolierung zu dübeln. Für die Verklebung von PROFI XPS Sockelplatten auf bituminösen Untergründen ist PROFI Uni Kleber zu verwenden.

WDVS-Verarbeitungsrichtlinien:
Die Verarbeitungsrichtlinie für PROFI-WDVS finden Sie auf unserer Homepage. Weitere Informationen und Details sind unter www.wdvsfachbetrieb.at (Güteschutzgemeinschaft WDVS) verfügbar.

Hinweise:
Details für die Ausführung des Sockelbereichs entnehmen Sie der ÖAP-Richtlinie „Sockel“.

Als Oberputze eignen sich PROFI Silikonharz-, PROFI Kunstharz-, PROFI Anti-Aging Putz sowie PROFI Füllputz. Bindemittelbedingt ist PROFI Silikatputz als Oberputz im Spritzwasserbereich nicht zu empfehlen.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
8578	5 Stk./Pkg.; Dämmstoffdicke 8 cm
8580	4 Stk./Pkg.; Dämmstoffdicke 10 cm
8582	4 Stk./Pkg.; Dämmstoffdicke 12 cm
8584	3 Stk./Pkg.; Dämmstoffdicke 14 cm
8586	3 Stk./Pkg.; Dämmstoffdicke 16 cm
8588	2 Stk./Pkg.; Dämmstoffdicke 18 cm
8590	2 Stk./Pkg.; Dämmstoffdicke 20 cm

Lagerung:
Trocken (foliert), vor Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Beschädigung und Verschmutzung geschützt.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.