Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI FASSADENDÄMMPLATTE PHS021

Art.Nr.: 8752ff


Stand: 13.10.2026

Produkt: **Hoch wärmedämmender Phenolharzschaum (PF) mit geschlossener Zellstruktur und beidseitiger Glasvlieskaschierung im Format 120 x 60 cm**

Anwendung: Hochleistungsdämmstoff für den Sturz- und Leibungsbereich.

Eigenschaften: Hoch wärmedämmende (λD = 0,021 bzw. 0,019 W/(mK)), abhängig von der Plattendicke), superschlanke Phenolharzschaumplatte. Maßgenau, kantengerade und winkelgerecht. Über 40 % bessere Wärmedämmung im Vergleich zu EPS-F. Frei von FCKWs, HFCKWs bzw. HFKWs, Chlor und Chloriden.

Produktabbildung:



Technische Daten:

Wärmeleitzahl λ	ca. 0,019-0,021 W/(m·K)
Geprüft nach	EN 13166
Fassadendämmplatte gemäß	ÖNORM B 6000
Bezeichnungsschlüssel	PF-EN 13166-T1-DS(70,90)-DS(-20,-)-CS(120-WS3-TR80-CV
Brandverhalten	E (gem. EN 13501-1)
Plattenformat	120 x 60 cm
Plattendicke	2–16 cm

Normen und Richtlinien:
ÖNORM B 6000, ÖNORM B 6400-1, -2, -3, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Die Fassade ist vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Witterungseinflüssen, wie Wind, Regen, etc. mittels Fassadenschutznetz zu schützen.
Durch niedrige Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit des Klebers deutlich verlängern.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, saugfähig, ebenflächig (gemäß ÖNORM DIN 18202) und frostfrei sein.

Arbeitstechnik:
Die einzelnen Arbeitsschritte entnehmen Sie bitte der ÖNORM B 6400-1 sowie den Richtlinien der Güteschutzgemeinschaft.

Hinweise:
Für das PROFI PHS021 Wärmedämmverbundsystem können zur Verklebung der Platten und die Herstellung des Unterputzes alle PROFI-Klebespachteln verwendet werden.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
8752	12 Stk./Pkg.; Dämmstoffdicke 2 cm
8753	10 Stk./Pkg.; Dämmstoffdicke 3 cm
8754	6 Stk./Pkg.; Dämmstoffdicke 4 cm
8755	8 Stk./Pkg.; Dämmstoffdicke 5 cm
8756	5 Stk./Pkg.; Dämmstoffdicke 6 cm
8758	5 Stk./Pkg.; Dämmstoffdicke 8 cm
8760	4 Stk./Pkg.; Dämmstoffdicke 10 cm

Lagerung:
Trocken (foliert), vor Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Beschädigung und Verschmutzung geschützt.

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.