Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI ROHRDURCHFÜHRUNG

Art.Nr.: 8830ff

Stand: 18.08.2026

Produkt: **RDAKDN**

Anwendung: Schlagregensicherer Übergang zwischen Fassade und Rohrdurchdringungen (1200 Pascal) mit definierter Abzugskante.

Eigenschaften: PVC-Profil mit integriertem Glasfasergewebe, Dichtring und definierter Abzugskante.

Normen und Richtlinien:
ÖNORM B 6400-1, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C und unter +40 °C betragen.

Hinweise:
Weitere Information zu diesem Profil sind auf dem technischen Merkblatt des Herstellers (KP-Tec) verfügbar.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
8830	10 Stk./Karton
8831	10 Stk./Karton
8832	10 Stk./Karton
8833	10 Stk./Karton
8834	10 Stk./Karton

Lagerung:
Liegend und vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte geschützt.

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.