# Technisches Datenblatt

**Profibaustoffe Austria GmbH**

# PROFI FASSADENREINIGER

Art.Nr.: 8889

Stand: 22.10.2026

**Produkt:** **Universeller abbaubarer Fassadenreiniger**

**Anwendung:** Gebrauchsfertige Lösung zur Entfernung von Verunreinigungen auf verschmutzten Fassaden.

**Eigenschaften:** Entfernt festsitzende Verunreinigungen, wie Schmutz, Wachs, Ruß und Nikotin.

**Zusammensetzung:** wässrige Tetrakaliumpyrophosphat-Lösung, Alkohole, Natriumcarbonat, Propanol, Isopropanol

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Materialverbrauch | ca. 0,1–0,3 l/m² |
| Wirkungsweise | Biologisch abbaubares Reinigungs- und Entfettungskonzentrat, löst anhaftende Verschmutzungen und wird anschließend mit Wasser abgewaschen. |

**Normen und Richtlinien:**
Verarbeitungsrichtlinien der ÖAP, Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

**Verarbeitungstemperatur:**
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

**Untergrund:**
Geeignete Untergründe:
Nahezu alle wasserfeste Untergründe wie Beton, Granit, Muschelkalk, Sandstein, WDVS etc.

Der Untergrund kann feucht oder trocken sein.

**Verdünnung:**
Unverdünnt oder bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:10 mit reinem Wasser verdünnen.

**Verarbeitung:**
Schwamm, Bürste, Spritze

**Arbeitstechnik:**
Auf die zu reinigenden Flächen mittels Schwamm, Bürste oder Spritzgerät aufbringen, kurze Zeit einwirken lassen (max. 30 Minuten) und danach mit Wasser abwaschen. Den Druck des Hochdruckreinigers an den Untergrund anpassen.

**Hinweise:**
Eventuell verbleibende Reinigungsreste beeinflussen die Haftung und Alterung handelsüblicher Farben nicht.

PROFI Fassadenreiniger eignet sich auch ausgezeichnet zur Beseitigung von Brandeinwirkung (Ruß).

Das Produkt ist kein Gefahrengut im internationalen Straßen- und Schienenverkehr. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt!

Geräte und Werkzeug sind unmittelbar nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen.



Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

# Technisches Datenblatt

**Profibaustoffe Austria GmbH**

**Lieferform:**

| Artikelnummer | Lieferform |
|---|---|
| 8889 | Flasche (1 l) |

**Lagerung:**

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

**Entsorgung:**

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

**Sicherheitshinweise:**

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

**Profibaustoffe Austria GmbH**
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com



Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.