

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI ROLLADENANSCHLUSSPROFIL 3D WDVS

Art.Nr.: 8913

Stand: 23.01.2023


Produkt: RADL4

Anwendung: Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von PROFIL WDVS an Fenstern und Außentüren, geeignet im Bereich von Vorbau-Rollladensystemen.

Eigenschaften: Gewebeleiste der Klasse III gemäß Tabelle 4 der ÖNORM B 6400-1 und der ÖAP-Richtlinie AP.

Produktinformation: Die einteilige Gewebeleiste RAP 3D 04 ist ausgestattet mit einem selbstklebenden PE-Dichtband zur Aufnahme von dreidimensionalen Bewegungen, flexiblem Übergang zur Schutzlasche mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie und verschweißtem WDVS-Gewebe.

Produktabbildung:



Technische Daten:

<u>Material</u>	Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
<u>Maschenweite</u>	4 x 4 mm
<u>Gewebebreite</u>	13,5 cm
<u>Brandverhalten</u>	B1 gemäß DIN 4102
<u>Stablänge</u>	2,60 m
<u>Verpackungseinheit</u>	25 Stäbe pro Karton

Normen:

ÖNORM B 6400-1, Verarbeitungsrichtlinie für PROFIL WDVS, Verarbeitungsrichtlinie RL-AP der ÖAP

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C und unter +40 °C betragen.

Untergrund:

Geeignete Untergründe:

Holz, Metall, Kunststoff

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, fettfrei und sorgfältig gereinigt sein.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Die Reinigung des Untergrundes erfolgt z. B. mit TEC7 Cleaner Spezialreinigungs- und Entfettungsmittel (Art. Nr. 7838).

Eine Klebprobe am Untergrund ist durchzuführen (gemäß RL-AP der ÖAP).

Arbeitstechnik:

Das Profil mit einer Auflagenschere ablängen.

Die Verwendung erfolgt gemäß ÖNORM B 6400-1 bei Fenster- und Türmontage:

- zurückgesetzt in der Laibung Dämmstoffdicke ≤ 30 cm
- bündig mit dem Wandbildner Dämmstoffdicke ≤ 30 cm
- vorgesetzt vor dem Wandbildner Dämmstoffdicke ≤ 30 cm

Hinweise:

Profil-Stückelungen sind im oberen Bereich (von Fenster, Türe) auszuführen. Es wird eine Abdichtung der Profilstöße mit Dichtmitteln empfohlen.

Ein starker Anpressdruck bei der Profilmontage ist maßgebend für Haftung und Funktion des Profils, ebenso die Überarbeitung des Profils so rasch als möglich nach der Verklebung.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
8913	25 Stäbe/Karton = 65 lfm (25 Stäbe/Karton)

Lagerung:

Liegend und vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte geschützt.

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com