

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI ROLLECKWINKEL MIT GEWEBE

Art.Nr.: 8914


Stand: 23.01.2023

Produkt: RW1

Anwendung: Der PROFI Rolleckwinkel dient als Putzlehre und Eckarmierung. Er lässt sich aus seiner flachen Form heraus in ein stabiles Winkelprofil für Innen- und Außenecken unter und über 90° umformen.

Eigenschaften: Kunststoffprofil verschweißt mit alkalibeständigem Glasfasergewebe 4 x 4 mm.

Produktabbildung:



Technische Daten:

<u>Material</u>	Profil aus Hart-PVC
<u>Maschenweite</u>	4 x 4 mm
<u>Gewebebreite</u>	12,5 cm
<u>Verpackungseinheit</u>	1 Rolle pro Karton
<u>Rollenbreite</u>	25 m

Normen:

ÖNORM B 6400-1, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C und unter +40 °C betragen.

Arbeitstechnik:

Der Gewebeeckwinkel wird zur Herstellung der Eckausbildung des WDVS in den Unterputz eingebettet, wobei das Flächengewebe entsprechend zu überlappen ist.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
8914	Rollenlänge: 25 lfm (25 lfm/Karton)

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Lagerung:

Liegend und vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte geschützt.

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com