

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI BEWEGUNGSFUGENPROFIL


Art.Nr.: 7846, 7847

Stand: 01.03.2025

Anwendung: Zur Ausbildung von senkrechten Bewegungsfugen im PROFIL WDVS, für einen sauberen Putzabschluss.

Eigenschaften: Bewegungsfugenprofil mit flexibler TPE-Dichtschlaufe und Schutzfolie sowie beidseitig verschweißstem, alkalibeständigen Gewebe. Einsetzbar in der Fläche sowie für Innen- und Außenecken.

Produktabbildung:



Technische Daten:

<u>Material</u>	Profil aus PVC, Lasche aus TPE (mit blauer Schutzfolie)
<u>Maschenweite</u>	4 x 4 mm
<u>Gewebebreite</u>	ca. 10 cm
<u>Stablänge</u>	2,50 m
<u>Verpackungseinheit</u>	25 Stäbe pro Bund

Normen und Richtlinien:

ÖNORM B 6400-1, Verarbeitungsrichtlinie für PROFIL WDVS

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C und unter +40 °C betragen.

Arbeitstechnik:

Die Spachtelung wird vollflächig auf beiden Seiten aufgetragen. Danach wird das Profil vertikal ausgerichtet und eingespachtelt. Danach erfolgt die Aufbringung von Unterputz (inkl. Gewebe), Grundierung und Oberputz.

Die TPE-Bewegungslasche ist mit einer Schutzfolie abgedeckt, welche nach der Fertigstellung des Oberputzes abgezogen wird.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Lieferform:

Artikelnummer

7846

7847

Lieferform

BF1 Mini: 6 mm; 25 Stäbe/Karton = 62,5 lfm (25 Stäbe/Karton)

BF2 Maxi: 8 mm; 25 Stäbe/Karton = 62,5 lfm (25 Stäbe/Karton)

Lagerung:

Liegend und vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte geschützt.

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com