

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI CLEANER EPOXI

Art.Nr.: 5720

Stand: 01.03.2025

Produkt: Spezialreiniger zum Entfernen von Epoxidharz-Rückständen

Anwendung: Zur Entfernung von Rückständen von Epoxidharzen, die beim Verfugen von Fliesen, Platten und Mosaiken entstehen können.

Geeignet zum Reinigen von säurebeständigen (auch groben) Natursteinen sowie zur Entfernung von Epoxidharz-Rückständen auf Werkzeugen.

Eigenschaften: Einfach anzuwenden, hohe Wirksamkeit.

Zusammensetzung: Lösungsmittelgemisch, organische Säuren

Technische Daten:

<u>Farbe</u>	gelblich
<u>Materialverbrauch</u>	ca. 0,05–0,1 kg/m ²
<u>pH-Wert</u>	ca. 2,5
<u>Trockenrohddichte</u>	ca. 1,1 kg/l
<u>Konsistenz</u>	flüssig

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +7 °C und unter +30 °C betragen.

Verarbeitung:

Schaumstoffschwamm

Arbeitstechnik:

Auf den trockenen Untergrund wird eine dünne Schicht des Spezialreinigers aufgesprüht. Je nach Grad und Alter der Verschmutzung beträgt die Einwirkzeit zwischen 5 und 30 Minuten. Anschließend wird die Oberfläche mit einem feuchten Schwamm, weißem Vlies oder einer Bürste mit Wasser gereinigt. Danach ist die Oberfläche mit ausreichend Wasser nachzureinigen.

Hinweise:

Gebrauchstauglichkeit und Wirkung müssen auf einer Testfläche geprüft werden. Säureempfindliche Oberflächen können durch das Produkt irreversibel geschädigt werden. Lösungsmittelempfindliche Materialien (Holz, lackierte Oberflächen etc.) müssen ausreichend geschützt werden.

Eine zu lange Wirkungsdauer des Produkts kann die Farbe der Fuge beeinträchtigen, oder diese aufweichen bzw. schädigen.

Daher ist die Wirkung des Produkts auf die Fuge vorab zu prüfen. Wenn die Fuge erweicht, ist es erforderlich, diese mind. 1 Tag lang vor mechanischer Beanspruchung zu schützen, damit die Fuge wieder aushärtet.

Lagertemperatur: $\geq +5\text{ °C}$ / $\leq +30\text{ °C}$.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
5720	Sprühflasche (0.5 l)

Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 24 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com