

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH




PROFI DICHT-BODENMANSCHETTE

Art.Nr.: 4676

Stand: 01.03.2025

- Produkt:** Dichtmanschette aus PE-Folie, Abmessungen 35 x 35 cm
- Anwendung:** Zur Abdichtung von Bodenabläufen unter keramischen Belägen.
- Eigenschaften:** Hoch reißfest, elastisch und wasserdicht.
- Zusammensetzung:** PE-Folie mit beidseitiger Vliesgewebebeschichtung und flexibler Dehnzone aus NBR-Kautschuk
- Produktabbildung:**



Technische Daten:

<u>Farbe</u>	blau
<u>Schichtdicke</u>	0,65 mm
<u>Temperaturbeständigkeit</u>	≥ -20 °C / ≤ +90 °C
<u>Gesamtdicke</u>	35 x 35 cm

Normen und Richtlinien:

ÖNORM B 3407

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, weitgehend ebenflächig, fettfrei und frei von Trennschichten sein.

Verarbeitung:

Glättkelle

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Arbeitstechnik:

Als Grundierung sind entweder PROFi Primer K oder PROFi Bodenkontakt aufzubringen. Nach Abtrocknung der Grundierung wird ein 5 cm über das Formstück hinausgehender Streifen mit Abdichtungsmasse eingestrichen. Folgende Produkte aus dem PROFi Lieferprogramm können dafür verwendet werden:

- PROFi Dicht 2K
- PROFi HS2K Multiflex
- PROFi HS1K Flex
- PROFi DH flüssige Dichtfolie

Das Formstück wird in die noch frische Abdichtung eingelegt. Unebenheiten können mit der Glättkelle angepresst werden. Anschließend ist das Formstück einmal komplett mit Abdichtungsmasse zu überarbeiten.

Hinweise:

Werkzeug und verschmutzte Stellen müssen sofort mit sauberem Wasser gereinigt werden.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer

4676

Lieferform

(10 Stk./Karton)

Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 24 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com