

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH




PROFI FENSTERANSCHLUSSPROFIL MEMBRAN

Art.Nr.: 7859

Stand: 01.03.2025

- Produkt:** GADL14
- Anwendung:** Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von PROFIL WDVS an Fenstern und Außentüren.
- Eigenschaften:** Gewebeleiste der Klasse III gemäß Tabelle 4 der ÖNORM B 6400-1 und der ÖAP-Richtlinie AP.
- Produktinformation:** Die Gewebeleiste FAP 3D 205 ist UV-beständig und ausgestattet mit einem selbstklebenden PE-Dichtband, und flexiblem Übergang zur Schutzlasche mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie sowie einem verschweißtem, alkalibeständigem WDVS-Gewebe.

Produktabbildung:



Technische Daten:

<u>Material</u>	Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
<u>Maschenweite</u>	4 x 4
<u>Gewebebreite</u>	10 cm
<u>Brandverhalten</u>	B1 gemäß DIN 4102 mm
<u>Stablänge</u>	2,60 m
<u>Verpackungseinheit</u>	25 Stäbe pro Karton

Normen und Richtlinien:

ÖNORM B 6400-1, Verarbeitungsrichtlinie für PROFIL WDVS, Verarbeitungsrichtlinie RL-AP der ÖAP

Verarbeitungstemperatur:

Die Verarbeitungstemperatur muss über +5 °C und unter +40 °C betragen.

Untergrund:

Geeignete Untergründe:

Holz, Metall und Kunststoff

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, fettfrei und sorgfältig gereinigt sein.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Die Reinigung des Untergrundes erfolgt z. B.: mit TEC7 Cleaner Spezialreinigungs- und Entfettungsmittel (Art. Nr. 7838).

Eine Klebprobe am Untergrund ist durchzuführen (gemäß RL-AP der ÖAP).

Arbeitstechnik:

Das Profil mit einer Auflagenschere ablängen.

Die Verwendung erfolgt gemäß ÖNORM B 6400-1 bei Fenster- und Türmontage:

- zurückgesetzt in der Laibung: Dämmstoffdicke ≤ 30 cm
- bündig mit dem Wandbildner: Dämmstoffdicke ≤ 30 cm
- vorgesetzt vor dem Wandbildner: Dämmstoffdicke ≤ 30 cm

Hinweise:

Profil-Stückelungen sind im oberen Bereich (von Fenster, Türe) auszuführen. Es wird eine Abdichtung der Profilstöße mit Dichtmitteln empfohlen.

Ein starker Anpressdruck bei der Profilmontage ist maßgebend für Haftung und Funktion des Profils, ebenso die Überarbeitung des Profils so rasch als möglich nach der Verklebung.

Lieferform:

Artikelnummer

7859

Lieferform

25 Stäbe/Karton = 65 lfm (25 Stäbe/Karton)

Lagerung:

Liegend und vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte geschützt.

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com