

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI PORETEC FIXATIV SPEZIAL

Art.Nr.: 7402

Stand: 01.03.2025

Produkt: Verdünnung und Grundierung für PROFIL Poretex Silikat-Farben

Anwendung: Für innen und außen, Verdünnung und Grundierung mit geringem organischen Anteil für PROFIL Poretex Silikat-Fassadenfarben. Zur Festigung des Untergrundes und als Saugausgleich.

Eigenschaften: Mineralisch und hoch wasserdampfdurchlässig. Geringer organischer Anteil. Enthält Kaliwasserglas und mineralische Füllstoffe.

Zusammensetzung: Wasser, Kaliwasserglas, geringer organischer Anteil

Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 0,15–0,3 kg/m²

Normen und Richtlinien:

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, staubfrei und frostfrei sein.

Verarbeitung:

Bürste, Pinsel

Arbeitstechnik:

Der Auftrag erfolgt vollflächig, satt durch Streichen mit Pinsel oder Bürste. Anschließend ist eine Trockenzeit von mind. 12 Stunden einzuhalten.

Hinweise:

Anschließende Flächen sind sorgfältig zu schützen. Spritzer sofort entfernen. Geräte und Werkzeug sind unmittelbar nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
7402	Kanister (10 kg)

Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com