

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## SPONA ZOŠÍVACIA

Kat. č.: 5637, 5638

Aktualizácia: 03.07.2023

**Produkt:** Spona pre zošívanie trhlín v podlahách

**Použitie:** Špeciálne tvarované oceľové spony z profilovaného plechu pre opravy trhlín v podkladových betónoch a ďalších podlahových hmotách. Spony sa vkladajú do rezov vykonaných priečne k smeru trhliny a zalievajú sa epoxidovou živicom. Vysoká pevnosť a účinnosť. Nepoužívať na zošívanie konštrukčných dilatácií.

**Vlastnosti:** Vysoká pevnosť a účinnosť, dĺžka 70 x 6 mm alebo 120 x 6 mm.

### Technické údaje:

Spotreba materiálu cca 5 ks na bežný meter trhliny

### Pracovný postup:

Trhliny v podklade je nutné prerezať do hĺbky cca 10 mm najlepšie uhlovou brúskou s diamantovým kotúčom. Následne sa vykonajú priečne rezy na trhlinu v počte cca 5 rezov na bežný meter trhliny. Do týchto rezov sa vložia **PROFI SPONY ZOŠÍVACIE 70** alebo **120** (podľa charakteru trhliny) a všetko sa zaleje epoxidovou hmotou **PROFI MULTIGRUND EPOXI**. Na zvýšenie príľnavosti následných vrstiev je vhodné posypať epoxidovú hmotu kremičitým pieskom.

### Upozornenie:

Odstraňovanie odpadu: Odpad likvidujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

### Balenie:

Kat. č. Balenie

5637 70 x 6 mm, vrečko 100 ks

5638 120 x 6 mm, vrečko 10 ks

### Skladovanie:

60 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade.

### Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz