

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## PROFI PUTZKONTAKT

Kat. č.: 6021

Aktualizácia: 01.07.2025

**Produkt:** Spojovací mostík medzi hladkými podkladmi a cementovými a sadrovými omietkami

**Použitie:** Disperzný mostík bez obsahu rozpúšťadiel na prípravu hladkých alebo nevhodných podkladov (betón apod.) pred nanášaním omietok v interiéri aj exteriéri.

**Vlastnosti:** Veľmi dobrá prídržnosť k podkladu, jednoduchá aplikácia.

**Zloženie:** organické spojivo, kremičitý piesok  $\leq 0,4$  mm, vápencová múčka, prísady

### Technické údaje:

Spotreba materiálu cca 0,3–0,4 kg/m<sup>2</sup>

### Normy:

Technický návod TN 5/14-1 (TZUS Praha)

### Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Chrániť pred vonkajšími vplyvmi napr. dažď a prievan.

### Podklad:

Podklad musí byť pevný, suchý, nesmie byť zamrznutý, bez oddebňovacích olejov a nečistôt a prachu.

Medzi rizikové podklady patria podklady vlhké, trvalo zavlhčené, biologicky napadnuté.

### Spracovanie:

valček, štetec

### Pracovný postup:

Pred aplikáciou je treba obsah balenia riadne premiešať. Nie je dovolené primiešavať žiadne ďalšie materiály. Neriedený výrobok sa nanáša pomocou molitanového valčeka alebo štetca. Náter aplikujte na miestach chránených pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom. Pracovné náradie po práci umyte vodou. Prípadné škvrny spôsobené penetračným náterom mimo penetrované plochy urýchlene odstráňte s použitím dostatočného množstva vody.

2 hodiny/hodín

Tento údaj platí pre teplotu +20 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 65 %. Pri nižšej teplote a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

### Upozornenie:

Nadväzujúce plochy chrániť starostlivým zakrytím.

Dbajte na dostatočné vetranie.

### Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnéj kontroly.

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## Balenie:

Kat. č. Balenie

6021 vedro (25 kg); 24 vedier/paleta

## Skladovanie:

Minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym slnečným žiarením.

## Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

## Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

## Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz