

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI BODENKONTAKT

Kat. č.: 6022, 6036, 6037

Aktualizácia: 28.01.2026

- Produkt:** Kotviaci mostík a penetrácia pre nivelizačné stierky
- Použitie:** Na vytvorenie spojovacej vrstvy medzi nivelizačnou stierkou a hladkými podkladmi alebo nasiakavými minerálnymi podkladmi, na vnútorné aj vonkajšie použitie.
- Ďalej je vhodný na prípravu podkladov pred lepením keramických obkladových prvkov.
- Vlastnosti:** Vysoká príľnavosť k podkladu, ľahká aplikácia, štruktúrovaný povrch, rýchloschnúci.
- Zloženie:** akrylátový kopolymér, kremičitý piesok $\leq 0,4$ mm, prísady

Technické údaje:

<u>Farba</u>	červená
<u>Spotreba materiálu</u>	cca 0,1–0,15 kg/m ²
<u>Riedenie vodou</u>	max. 1:1 podľa charakteru podkladu

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Nepoužívať pri očakávaných mrazoch.

Podklad:

Podklad musí byť pevný, suchý, bez prachu, bez nečistôt a uvoľňujúcich sa častíc, bez zvyškov farby a oddebňovacích prípravkov a nesmie byť mastný.

Medzi nevhodné podklady patria podklady vlhké, trvalo zavlhčené, biologicky napadnuté. Použitie na podkladoch so zvyškami asfaltov a na plechu je nutné vopred konzultovať s technikom Profibaustoffe CZ. OSB dosky je nutné pred aplikáciou mostíka obrúsiť.

Riedenie:

Pred aplikáciou je potrebné obsah balenia riadne premiešať. Na hladké a nenasiakavé podklady sa mostík nanáša neriedený. Na nasiakavé podklady (napr. prebrúsené sadrové potery) sa mostík riedi v pomere 1:1 s vodou pre zabezpečenie lepšieho prieniku do podkladu. Zriadený výrobok má obmedzenú skladovateľnosť a preto sa odporúča spotrebovať ho čo najskôr. Do hmoty nie je dovolené pridávať žiadne ďalšie zložky a prímеси.

Spracovanie:

valček, štetec

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Pracovný postup:

Výrobok sa nanáša pomocou molitanového valčeka alebo štetca. Náter sa aplikuje na miestach chránených pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom. Pri nanášaní v interiéri je nutné zabrániť prievanu. Nadväzujúce stavebné konštrukcie je nutné chrániť proti možnému postreku. Na následnú aplikáciu keramických obkladových prvkov na povrch upravený mostíkom sú podľa charakteru, zaťaženia a umiestnenia obkladanej plochy vhodné lepidlá minimálne triedy C2, napr. **PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1**, **PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS**, **PROFI PREMIUM KLEBER C2TE**, **PROFI NATURSTEINKLEBER** apod. Pri požiadavke na následné vyrovnanie povrchu upraveného mostíkom je nutné aplikovať samonivelizačné stierky s prídržnosťou k podkladu $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$, teda cementové stierky **PROFI NIVELLUX 25**, **PROFI NIVELLUX 35**, **PROFI NIVELLUX 35 FEIN** a sadrové stierky **PROFI NIVELLGIPS 25**, **PROFI NIVELLGIPS 35**, **PROFI NIVELLGIPS 35 FLEX**.

Doba schnutia:

2 hodiny/hodín

Tento údaj platí pre teplotu $+20 \text{ }^\circ\text{C}$ a relatívnu vlhkosť vzduchu 65 %. Pri nižšej teplote a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Upozornenie:

Dobu schnutia taktiež predlžuje nízka nasiakovosť podkladu. Na sadrových poteroch je doba schnutia cca 12 hodín.

Nadväzujúce plochy starostlivo chrániť. V prípade postriekania je nutné povrch okamžite očistiť.

Ihneď po použití musí byť zariadenie a náradie dôkladne očistené vodou.

Dbáť na dostatočné vetranie.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnéj kontroly.

Balenie:

Kat. č. Balenie

6022 vedro (25 kg); 24 vedier/paleta

6036 vedro (1 kg); 12 vedier/kartón

6037 vedro (10 kg); 36 vedier/paleta

Skladovanie:

Minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym slnečným žiarením.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz