


Vyhlasenie o parametroch

podľa nariadenia (EÚ) 305/2011, príloha III

PROFI BEFA

Kat. č. 5933, 5934

1	Číslo vyhlásenia o parametroch/ Jedinečný identifikačný kód výrobku	01201-CPR-PROFI BEFA		
2	Zamýšľané použitie (použitia)	Výrobky na ochranu povrchu – povrchová úprava regulácia obsahu vlhkosti (2.2), fyzikálna odolnosť (5.1) Na účely použitia v budovách a inžinierskych konštrukciách		
3	Distribútor	Profibaustoffe CZ, s.r.o. Viedeňská 140/113c CZ-619 00 Brno IČ 47912162	Tel.: +420/511 120 311 Fax: +420/543 213 948 Mail: info@profibaustoffe.cz	
4	Splnomocnený zástupca	Pre predaj v Rakúsku: Profibaustoffe Austria GmbH Mistelbacher StraÙe 70–80 A-2115 Ernstbrunn Telefon: +43/2576/2320-0 Fax: +43/2576/2320-45 Mail: mail@profibaustoffe.com	Pre predaj v Maďarsku: Profibaustoffe Hungária Kft. Kandó Kálmán u. 15 H-2371 Dabas Tel.: +36/29 562 370 Fax: +36/29 562 371 Mail: office.hu@profibaustoffe.com	
5	Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP)	Systém 2+		
6	Harmonizovaná norma	EN 1504-2:2004		
	Notifikované osoby	NB 1023 Institut pro testování a certifikaci, a.s. třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín		
7	Deklarované parametre	Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná európska norma
		Priepustnosť vodnej pary	trieda I $s_d < 5$ m	EN 1504-2:2004
		Odolnosť proti oderu – strata hmotnosti	< 3000 mg	
		Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	$w < 0,1$ kg/(m ² .h ^{0,5})	
		Odtrhová skúška na posúdenie príľnavosti	≥ 1,5 N/mm ²	
		Odolnosť proti nárazu	trieda III ≥ 20 Nm	
Uvoľňovanie korozívnych látok	v zhode s 5.3			
8	Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	Parametre uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.		
	Podpísal(-a) za a v mene výrobcu	<p style="text-align: center;">Ing. Luděk Drobek, konateľ (Meno, funkcia)</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Brno, 15.3. 2022 (Miesto a dátum)</p> <p style="text-align: right;">(podpis)</p>		