Vyhlásenie o parametroch

podľa nariadenia (EU) 305/2011, príloha III

PROFI Steinwolle-System ETA-04/0107

1	Číslo vyhlásenia o parametroch/Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	**00650-CPR- PROFI Steinwolle-System**		
2	Zamýšľané použitie (použitia)	**Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou na zateplenie budov**		
3	Výrobca	**Profibaustoffe Austria GmbH** Mistelbacherstrasse 70 – 80 A-2115 Ernstbrunn	Tel.: +432 576 23200 Fax: +432 576 2320-45 email: mail@profibaustoffe.com	
4	Splnomocnený zástupca	**Pre predaj v CZ/SK:** Profibaustoffe CZ, s.r.o. Vídeňská 140/113c CZ-619 00 Brno Tel.: +420 511 120 311 Fax: +420 543 213 948 email: info@profibaustoffe.cz	**Pre predaj v Maďarsku:** Profibaustoffe Hungária Kft. Kandó Kálmán u. 15 H-2371 Dabas Tel.: +36/29 562 370 Fax: +36/29 562 371 Mail: office.hu@profibaustoffe.com	
5	Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP):	**System 1 (reakcia na oheň)** **System 2+**		
6	Európsky hodnotiaci dokument	**EAD 040083-00-0404, január 2019**		
	Európske technické posúdenie	**ETA-04/0107**		
	Orgán technického posudzovania	**Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB), Schenkenstraße 4, 1010 Wien**		
	Notifikované osoby	**NB 1139, Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstraße 15/2, A-1110 Wien**		
7	Deklarované parametre	**Podstatné vlastnosti**	**Parameter**	**Harmonizovaná technická špecifikácia**
		Reakcia na oheň	**A2 – s1, d0**	**EAD 040083-00-0404, január 2019**
		Nasiakavosť po 24 hod.	**< 0,5 kg/m²**	
		Vodotesnosť	**vyhovel**	
		Odolnosť mechanickému poškodeniu so štandardnou tkaninou - jedenkrát	**kategória II**	
		Odolnosť mechanickému poškodeniu so andardnou tkaninou - dvakrát	**kategória I**	
		Priepustnost vodnej pary	**≤ 1,0 m**	
		Vzduchová nepriezvučnosť	**MW hr. 100 mm (ΔR_w+Ctr), $_{heavy}$ = -3dB** **MW hr. 200 mm (ΔR_w+Ctr), $_{heavy}$ = -1dB**	
		Nebezpečné látky	**NPD**	
		Prídržnosť k podkladu: podkladová omietka - izolácia	**≥ 0,08 MPa alebo pri porušení v izolante**	
		Prídržnosť k podkladu: lepidlo - podklad	**≥ 0,25 MPa počiatočný stav**	

Vyhlásenie o parametroch

podľa nariadenia (EU) 305/2011, príloha III

PROFI Steinwolle-System ETA-04/0107

			≥ 0,08 MPa 48 hod. ponorené vo vode + 2 hod. 23°C/50% RV* ≥ 0,25 MPa 48 hod. ponorené vo vode + 7dní 23°C/50% RV*	
		Prídržnosť k podkladu: lepidlo - izolácia	**≥ 0,08 MPa počiatočný stav ≥ 0,03 MPa 48 hod. ponorené vo vode + 2 hod. 23°C/50% RV* ≥ 0,08 MPa 48 hod. ponorené vo vode + 7dní 23°C/50% RV***	
		Pevnosť pripevnenia (priečny posun)	**NPD**	
		Odolnosť zaťaženiu vetrom	**Mimo škáru: min. 500 N Vo škáre: min. 350 N Vlhké: min. 200 N**	
		Tepelný odpor	**R > 1 m²K/W**	
		Prídržnosť po starnutí	**≥ 0,08 MPa alebo pri porušení v izolante**	
		RV : relatívna vlhkosť vzduchu		
8	Vhodná technická dokumentácia a/ alebo špecifická technická dokumentácia	Parametre uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.		
	Podpísal za a v mene výrobcu	**Dr. Michael Beier, MBA, konateľ** (meno, funkcia) **Ernstbrunn 19.11.2025** (Miesto a dátum) (podpis)		