

## Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton

46 EK ..

### **Putzverfestigung**

Bindemittel zur Herstellung von Kalkanstrichen und Kalkschlämmen, im Bereich der Baudenkmalpflege sowie im gesamten Wohnbereich.  
Putzverfestigung mit orig. Kalksinterwasser ohne organische Zusätze.

Verarbeitungsform: streichen, fluten

**zB: PROFI Kalksinterwasser**, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

46 EK ..

### **Hohllagen und Risse füllen**

Hinterfüllen von Hohllagen und verfüllen von Risskanälen mit Sumpfkalk ohne Organische Zusätze.

**zB: PROFI Sumpfkalk**, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

46 EK ..

### **Freskale Grundierung mit Kalk auf Neuputz wässrig weiß**

Freskale Grundierung auf neuen Putzflächen mit Kalkmilch auf Sumpfkalk-Basis, ohne organische Zusätze, ca. 1:8 mit Wasser verdünnbar.

Verarbeitungsform: streichen

**zB: PROFI Sumpfkalk**, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

46 EK ..

**Vorbehandlung von Putzen**

Wässriges Konzentrat zur Vorbehandlung von Putzen außen und innen, zum Entfernen von Sinterschichten bei Neuputzen und Neutralisation von Putzoberflächen.

Anwendungsfertige Hexafluorkieselsäure von unten nach oben auftragen. Trocknungszeit von 12 Stunden einhalten.

Verarbeitungsform: streichen

**zB: PROFI Poretex Ätzflüssigkeit**, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: .....

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

46 EK ..

**Verfestigen von Historischen Fassade ohne organ. Zusätze**

Fixiermittel für die Renovierung von historischen Gebäuden.

Zur Festigung und Egalisierung stark und unterschiedlich saugender Untergründe.

Oberflächenverfestigung mit Kaliwasserglas, ohne organ. Zusätzen, 1:1 mit Wasser gemischt.

Verarbeitungsform: streichen

**zB: PROFI Poretex Fixativ**, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: .....

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

46 EK ..

**Verfestigen von Historischen Fassade mit Sol-Silikat**

Fixiermittel für die Renovierung von historischen Gebäuden.

Zur Festigung und Egalisierung stark und unterschiedlich saugender Untergründe.

Oberflächenverfestigung auf Alkaliwasserglas, Kieselsol-Basis mit geringen organ. Zusätzen, 1:1 mit Wasser gemischt.

Verarbeitungsform: streichen

**zB: PROFI Poretex Sol-Silikat Fixativ**, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: .....

Lohn : -----

Sonstiges : -----

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

46 EK ..

**Verfestigen von Historischen Fassade mit organ. Zusätze**

Fixiermittel für die Renovierung von historischen Gebäuden.  
Zur Festigung und Egalisierung stark und unterschiedlich saugender Untergründe.  
Oberflächenverfestigung mit Kaliwasserglas, mit geringen organ. Zusätzen, 1:1 mit Wasser gemischt.

Verarbeitungsform: streichen

**zB: PROFI Poretex Fixativ Spezial**, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: .....

Lohn : -----  
Sonstiges : -----

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

46 EK ..

**NHL Kalkfeinputz**

Hydrophober NHL-Kalkfeinputz für außen und innen, Auftrag  
händisch, für alle NHL-Putze geeignet.

Kalk-Oberputz mit feinkörniger Reibstruktur (Größtkorn 0,6 mm  
oder 0,4 mm), ausgezeichnete Dampfdiffusionseigenschaften ( $\mu \leq 8$ ).

Verarbeitungsformen und Normen:  
Durchlauf- oder Freifallmischer.  
PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346.

**zB: PROFI Poretex NHL Kalkfeinputz**, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

46 EK ..

**Oberputz händisch, innen und außen**

Größtkorn 0,6 mm, Auftragsstärke mind. 2-3 mm.

Lohn : -----  
Sonstiges : -----

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

46 EK ..

**Oberputz händisch, innen und außen**

Größtkorn 0,4 mm, Auftragsstärke mind. 2-3 mm.

Lohn : -----  
Sonstiges : -----

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

46 EK ..

**NHL Kalkglätte**

Mineralische Feinspachtel zur Herstellung glatter Flächen im Außen-  
und Innenbereich.

Naturweiße NHL-Kalk-Feinspachtel, frost- und tausalzbeständig, hoch  
wasserdampfdurchlässig, zum Abglätten.

Verarbeitungsformen und Normen: PROFI-Verarbeitungsrichtlinien, ÖAP-Richtlinien.

Auftragsstärke ca. 2 mm.

**zB: PROFI Poretex NHL Kalkglätte**, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

**46 EK .. Glättspachtel innen**  
 Feinspachtel Innenbereich.  
     Lohn : -----  
     Sonstiges : -----  
 m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

**46 EK .. Glättspachtel außen**  
 Feinspachtel Außenbereich.  
     Lohn : -----  
     Sonstiges : -----  
 m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

**46 EK .. Kalkspachtel**  
 Mineralische Feinspachtel zur Herstellung glatter Flächen im Außen- und Innenbereich bei Altbaurenovierung und Baudenkmalpflege sowie im ökologischen Wohnbau.

Naturweiße Sumpfkalkspachtel ohne organ. Zusätze, hoch wasserdampfdurchlässig, zum Abglätten.

Auftragsstärke ca. 2 mm.

zB: **PROFI Porettec Sumpfkalkspachtel**, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

**46 EK .. Glättspachtel innen**  
 Feinspachtel Innenbereich.  
     Lohn : -----  
     Sonstiges : -----  
 m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

**46 EK .. Glättspachtel außen**  
 Feinspachtel Außenbereich.  
     Lohn : -----  
     Sonstiges : -----  
 m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

**46 EK .. Fassadenfarbe Sumpfkalk**  
 Als Bindemittel zur Herstellung von Kalkanstrichen im Bereich der Baudenkmalpflege, sowie im gesamten Wohnbereich wird Sumpfkalk mind. 3 Jahre gelagert verwendet.

Beschichtung auf Sumpfkalk-Basis ohne organische Zusätze. Verdünnen mit Wasser je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Untergrund ordentlich vornässen.

Verarbeitungsform: streichen mit Naturhaarbürste

Auftragsstärke: mind. 3x streichen

zB: **PROFI Porettec Sumpfkalkfarbe**, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: .....

46 EK ..

**Sumpfkalkfarbe weiß**  
Naturweiß

Lohn : -----  
Sonstiges : -----

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

46 EK ..

**Sumpfkalkfarbe eingefärbt**  
Abgetönt mit Trockenpigmenten

Lohn : -----  
Sonstiges : -----

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

46 EK ..

**Fassadenfarbe Sumpfkalk vergütet**

Als Bindemittel zur Herstellung von Kalkanstrichen im Bereich der Baudenkmalpflege, sowie im gesamten Wohnbereich wird Sumpfkalk mind. 3 Jahre gelagert verwendet.

Beschichtung auf Sumpfkalk-Basis mit Marmormehl und geringen organische Zusätzen (< 1% organ. Anteil). Verdünnen mit Wasser je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Untergrund ordentlich vornässen.

Verarbeitungsform: streichen mit Naturhaarbürste

Auftragsstärke: mind. 2x streichen

zB: **PROFI Porettec Sanierkalkfarbe**, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: .....

46 EK ..

**Sanierkalkfarbe weiß**  
Naturweiß

Lohn : -----  
Sonstiges : -----

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

46 EK ..

**Sanierkalkfarbe eingefärbt**  
Abgetönt mit Trockenpigmenten

Lohn : -----  
Sonstiges : -----

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

46 EK ..

**Fassadenfarbe Sumpfkalk füllend**

Als Bindemittel zur Herstellung von Kalkanstrichen im Bereich der Baudenkmalpflege, sowie im gesamten Wohnbereich wird Sumpfkalk mind. 3 Jahre gelagert verwendet.

Beschichtung auf Sumpfkalk-Basis mit geringem Sandanteil ohne organische Zusätze. Verdünnen mit Wasser je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Untergrund ordentlich vornässen.

Verarbeitungsform: streichen mit Naturhaarbürste

Auftragsstärke: mind. 2x streichen

zB: **PROFI Poretac Kalkschlämme**, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: .....

10 EK .. F

**Kalkschlämme fein**

Naturweiß

Lohn : -----  
Sonstiges : -----

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

46 EK ..

**Kalkschlämme grob**

Naturweiß

Lohn : -----  
Sonstiges : -----

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

46 EK ..

**Fassadenfarbe Sol Silikat für histor. Fassaden**

Mineralische, hoch wetter- und lichtbeständige, hoch wasserdampf- und CO 2 durchlässige Fassadenfarbe mit geringer Verschmutzungsneigung. Geeignet sowohl für mineralische Untergründe und zum Überarbeiten von alten matten Dispersions- und Silikonharzfarben.

Beschichtung auf Lithiumwasserglas- und Kieselsol-Basis mit geringen organischen Zusätzen lt. DIN 18363 Abs. 2.4.1. Verdünnung mit Fixativ

Verarbeitungsform: streichen

zB: **PROFI Poretac Sol-Silikatfarbe**, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: .....

zB: **PROFI Poretac Sol-Fixativ**, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: .....

46 EK ..

**Sol-Silikatfarbe weiß**

Lohn : -----  
Sonstiges : -----

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----

46 EK ..

**Sol-Silikatfarbe eingefärbt**

Lohn : \_\_\_\_\_  
Sonstiges : \_\_\_\_\_

m<sup>2</sup> Einheitspreis : \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_

46 EK ..

**Fassadenfarbe Sol-Silikat füllend für histor. Fassaden**

Füllende, strukturegalisierende und schwundrissverschlämmende Grundbeschichtung auf Kieselol-Basis, hochdiffusionsoffene, witterungsbeständige Fassadenfarbe für innen und außen.

Füllende Beschichtung auf Kieselol-Basis mit geringen organischen Zusätzen lt. DIN 18363 Abs. 2.4.1. Verdünnung mit Fixativ

Verarbeitungsform: streichen

zB: **PROFI Poretac Contact**, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: .....

zB: **PROFI Poretac Fixativ**, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: .....

46 EK ..

**Contact fein**

Lohn : \_\_\_\_\_  
Sonstiges : \_\_\_\_\_

m<sup>2</sup> Einheitspreis : \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_

46 EK ..

**Contact grob**

Lohn : \_\_\_\_\_  
Sonstiges : \_\_\_\_\_

m<sup>2</sup> Einheitspreis : \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_

46 EK ..

**Fassadenfarbe Silikat füllend für histor. Fassaden**

Füllende, strukturegalisierende und schwundrissverschlämmende Grundbeschichtung doppelverkieselnd, hochdiffusionsoffene, witterungsbeständige Fassadenfarbe für innen und außen.

Füllende Beschichtung auf Kaliwasserglas-Basis mit geringen organischen Zusätzen lt. DIN 18363 Abs. 2.4.1. Verdünnung mit Fixativ

Verarbeitungsform: streichen

zB: **PROFI Poretac Silikatfüllfarbe**, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: .....

zB: **PROFI Poretac Fixativ**, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: .....

46 EK ..

**Silikatfüllfarbe fein**

Lohn : \_\_\_\_\_  
Sonstiges : \_\_\_\_\_

m<sup>2</sup> Einheitspreis : \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_

46 EK ..

**Silikatfüllfarbe grob**

Lohn : \_\_\_\_\_  
Sonstiges : \_\_\_\_\_

m<sup>2</sup> Einheitspreis : \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_

46 EK ..

**Fassadenfarbe Silikat**

Mineralische, doppelverkieselnd, hochdiffusionsoffene, witterungsbeständige Fassadenfarbe auf allen mineralischen Untergründen.

Beschichtung auf Kaliwasserglas-Basis mit geringen organischen Zusätzen lt. DIN 18363 Abs. 2.4.1. Verdünnung mit Fixativ

Verarbeitungsform: streichen

zB: **PROFI Porettec Renoviersilikatfarbe**, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: .....

zB: **PROFI Porettec Fixativ**, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: .....

46 EK ..

**Silikatfarbe außen**

Lohn : \_\_\_\_\_  
Sonstiges : \_\_\_\_\_

m<sup>2</sup> Einheitspreis : \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_

46 EK ..

**Fassadenfarbe Silikat hydrophil**

Mineralische, doppelverkieselnd, hochdiffusionsoffene, witterungsbeständige Fassadenfarbe, ohne Hydrophobierung, auf allen mineralischen Untergründen.

Beschichtung auf Kaliwasserglas-Basis mit geringen organischen Zusätzen lt. DIN 18363 Abs. 2.4.1. Verdünnung mit Fixativ

Verarbeitungsform: streichen

zB: **PROFI Porettec Silikatfarbe hydrophil**, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: .....

zB: **PROFI Porettec Fixativ**, oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: .....



46 EK ..

**Silikatfarbe hydrophil, außen**

Lohn : -----  
Sonstiges : -----

m<sup>2</sup> Einheitspreis : ----- EUR -----