

Konformität nach System 2+ gemäß ETAG 004:2013 Bauproduktenrichtlinie des Rates (89/106/EWG)

**PROFI EPS-System**

Außenseitiges Wärmedämmverbundsystem mit Putzschicht (WDVS)

<b>EOTA – Zulassungsnr.:</b>	ETA-04/0106 (Europäisch Technische Bewertung), Ausgabe Juni 2013		
<b>Zertifizierungsnummern:</b>	1139-CPD-0027/05 (1. Neufassung) 1139-CPD-0063/11		
<b>Hersteller/ Zulassungsinhaber:</b>	Profibaustoffe Austria GmbH, Mistelbacher Straße 70 – 80, 2115 Ernstbrunn		
<b>Klebemörtel:</b>	PROFI UNI Kleber	Pulver	
<b>Klebemörtel und Unterputz:</b>	PROFI Klebespachtel	Pulver: Dicke: 2,0 bis 5,0 mm	
	PROFI FARADAYUS Klebespachtel		
	PROFI Klebespachtel (mit Eigensand)		
	PROFI Klebespachtel AIR (weiß)		
	PROFI Dickschichtklebespachtel	Pulver: Dicke 3,0 bis 7,0 mm	
PROFI Klebespachtel Light AIR			
<b>Dämmplatten:</b>	PROFI Fassadendämmplatte EPS-F (weiß) $\mu = 40, \lambda_D = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$		
	PROFI Fassadendämmplatte AIR (weiß, gelocht) $\mu = 10, \lambda_D = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$		
	PROFI Fassadendämmplatte COMPACT (grau) $\mu = 40, \lambda_D = 0,031 \text{ W/m}\cdot\text{K}$		
	PROFI Fassadendämmplatte AIR COMPACT (grau, gelocht) $\mu = 10, \lambda_D = 0,031 \text{ W/m}\cdot\text{K}$		
	PROFI Fassadendämmplatte CUT (grau, geschlitzt) $\mu = 20 - 40, \lambda_D = 0,031 \text{ W/m}\cdot\text{K}$		
	PROFI Fassadendämmplatte EPS-FS (graue Dämmplatte, $\lambda_D = \text{ca. } 0,031 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ , mit verbesserter Schalldämmung)		
<b>- Designation Code:</b>	EPS EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100 bzw. TR150-BS100		
<b>- Zertifizierte Zulieferer:</b>	BRUCHA, AUSTYROL, STEINBACHER, SWISSPOR, BACHL, KNAUF, HIRSCH, AUSTROTHERM, SAINT-GOBAIN, RYGOL, EPS INDUSTRIES, SLOVIZOL, RAPOL (Pro Trade CB)		
<b>Befestigungsdübel:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Type</b>	<b>EOTA-Zul.Nr.</b>
	PROFI Schraubdübel STR-U 2G	Ejotherm STR-U 2G	ETA-04/0023
		Ejotherm NT-U	ETA-05/0009
		Ejotherm SDM-T plus und SDF-K plus	ETA-04/0064
		Ejotherm NTK-U	ETA-07/0026
		Ejot H1 eco	ETA-11/0192
	PROFI Bohrdübel SX-FV U	Hilti SX-FV U	ETA-03/0005
	PROFI Schlagdübel T-Save HTS 8	Hilti T-Save HTS 8	ETA-14/0400
	PROFI Schraubdübel HTR-P	Hilti HTR-P	ETA-16/0116
	PROFI Schraubdübel Helix	Hilti Helix HTH	ETA-15/0464
	PROFI Setzdübel XI-FV	Hilti XI-FV	ETA-03/0004
		Hilti D-FV T	ETA-05/0039
		Hilti SDK-FV 8	ETA-07/0302
		Ranit NDT 8SZ	ETA-04/0032
		Ranit NDT 8LZ	ETA-04/0080
		Ranit NDT 8Z	ETA-04/0032
	PROFI Schraubdübel SV II ecotwist	Fischer termoz SV II ecotwist	ETA-12/0208
	PROFI Schraubdübel CS 8	Fischer termoz CS 8	ETA-14/0372
	PROFI Schlagdübel CN 8	Fischer termoz CN 8	ETA-09/0394
	PROFI Holzdübel 6H-NT	Fischer termofix 6H-NT	-----
		BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH 60/8- La, PTH-L 60/8-La	ETA-05/0055

Konformität nach System 2+ gemäß ETAG 004:2013 Bauproduktenrichtlinie des Rates (89/106/EWG)

**PROFI EPS-System**

Außenseitiges Wärmedämmverbundsystem mit Putzschicht (WDVS)

<b>Befestigungsdübel:</b>		KEW TSD 8	ETA-04/0030
		KEW TSBD 8 und TSD-V 8	ETA-08/0314
		Koelner -- TFIX-8M	ETA-07/0336
<b>Armierungsgewebe:</b>	PROFI WDVS-Armierungsgewebe (Vitrulan/Tolnatek/Saint-Gobain Vertex/JSC „Valmieras stikla skiedra“/OMFA Wendland/Masterplast)	Flächengewicht: ≥ 145 g/m <sup>2</sup>	
	PROFI Soft-Gewebe (Tolnatek)		
<b>Grundierung:</b>	PROFI Uni Putzgrund		
<b>Oberputze:</b>	PROFI Silikatputz	Pastös: Korngröße: 1,5/2,0/3,0 mm 0,5 mm	
	PROFI Kunstharzputz		
	PROFI Silikonharzputz		
	PROFI Anti-Aging Putz		
	PROFI Füllputz		
<b>Brandverhalten:</b>	B – s2, d0		
<b>Wasseraufnahme:</b>	< 0,5 kg/m <sup>2</sup> (ETAG 004 - 5.1.3.1)		
<b>Schlagfestigkeit:</b>	Kategorie II (> 3 Joule) - einlagig		
	Kategorie I (> 10 Joule) - zweilagig		

