

Konformität nach System 2+ gemäß ETAG 004:2013 Bauproduktenrichtlinie des Rates (89/106/EWG)

PROFI Steinwolle-System

Außenseitiges Wärmedämmverbundsystem mit Putzschicht (WDVS)

EOTA – Zulassungsnr.:	ETA-04/0107 (Europäisch Technische Bewertung), Ausgabe Juni 2013		
Zertifizierungsnummern:	1139-CPD-0027/05 (1. Neufassung) 1139-CPD-0063/11		
Hersteller/ Zulassungsinhaber:	Profibaustoffe Austria GmbH, Mistelbacher Straße 70 – 80, 2115 Ernstbrunn		
Klebemörtel:	PROFI UNI Kleber	Pulver	
Klebemörtel und Unterputz:	PROFI Armierungsmörtel	Pulver: Dicke 4,0 bis 7,0 mm	
	PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel		
	PROFI Dickschichtklebespachtel		
	PROFI Klebespachtel Light AIR		
Dämmplatten:	PROFI Putzträgerplatten $\mu = 1,4$, $\lambda_D = 0,034 / 0,036$ W/m·K Zulieferer: Knauf Insulation, Rockwool, Isover, Orsil, Izomat, Paroc, Insundlation Designation Code: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)30-CS(10)40-TR5/7,5/10-WL(P)-MU 1		
Befestigungsdübel:	Bezeichnung	Type	EOTA-Zul.Nr.
	PROFI Schraubdübel STR-U 2G	Ejotherm STR U 2G	ETA-04/0023
		Ejotherm NT-U	ETA-05/0009
		Ejotherm SDM-T plus und SDF-K plus	ETA-04/0064
		Ejotherm NTK-U	ETA-07/0026
		Ejot H1 eco	ETA-11/0192
	PROFI Bohrdübel SX-FV U	Hilti SX-FV U	ETA-03/0005
	PROFI Schlagdübel T-Save HTS 8	Hilti T-Save HTS 8	ETA-14/0400
	PROFI Schraubdübel HTR-P	Hilti HTR-P	ETA-16/0116
	PROFI Schraubdübel Helix	Hilti Helix HTH	ETA-15/0464
	PROFI Setzdübel XI-FV	Hilti XI-FV	ETA-03/0004
		Hilti D-FV T	ETA-05/0039
		Hilti SDK-FV 8	ETA-07/0302
		Ranit NDT 8SZ	ETA-04/0032
		Ranit NDT 8LZ	ETA-04/0080
		Ranit NDT 8Z	ETA-04/0032
	PROFI Schraubdübel SV II ecotwist	Fischer termoz SV II ecotwist	ETA 12/0208
	PROFI Schraubdübel CS 8	Fischer termoz CS 8	ETA-14/0372
	PROFI Schlagdübel CN 8	Fischer termoz CN 8	ETA-09/0394
	PROFI Holzdübel 6H-NT	Fischer termofix 6H-NT	-----
		BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-L _a , PTH-KZL 60/8-L _a , PTH 60/8-L _a , PTH-L 60/8-L _a	ETA-05/0055
		KEW TSD 8	ETA-04/0030
	KEW TSBD 8 und TSD-V 8	ETA-08/0314	

Konformität nach System 2+ gemäß ETAG 004:2013 Bauproduktenrichtlinie des Rates (89/106/EWG)

PROFI Steinwolle-System

Außenseitiges Wärmedämmverbundsystem mit Putzschicht (WDVS)

Armierungsgewebe:	PROFI WDVS-Armierungsgewebe (Vitrolan/Tolnatekt/Saint-Gobain Vertex/JSC „Valmieras stikla skiedra“/OMFA Wendland/Masterplast) PROFI Soft-Gewebe (Tolnatekt)	Flächengewicht: ≥ 145 g/m ²
Grundierung:	PROFI Uni Putzgrund	
Oberputze:	PROFI Silikatputz PROFI Silikonharzputz PROFI Anti-Aging Putz PROFI Füllputz	Pastös: Korngröße: 1,5/2,0/3,0 mm 0,5 mm
Brandverhalten:	A2 – s1, d0	
Wasseraufnahme:	< 0,5 kg/m ² (ETAG 004 - 5.1.3.1)	
Schlagfestigkeit:	Kategorie II (> 3 Joule) – einlagig und doppelt	

