

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011, Anhang III

PROFI MK8 "Klimaputz" 0,8 mm

LE 1170 / 1180 / 1190

| | | | | | |
|---|---|--|---|------------------------|---|
| | Leistungserklärung Nr. | 00105-CPR-PROFI_MK8_"Klimaputz"_0,8_mm | | | |
| 1 | Produkttyp | EN 998-1 | | | |
| 2 | Kennzeichen | Chargennummer: Siehe Verpackung des Produktes | | | |
| 3 | Verwendungszweck | Normalputzmörtel (GP) - CS I, für innen Im Werk hergestellter Putzmörtel bei der Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung | | | |
| 4 | Name und Kontaktanschrift des Herstellers | Profibaustoffe Austria GmbH Mistelbacherstraße 70 – 80 A-2115 Ernstbrunn Telefon: +43/2576/2320-0 Fax: +43/2576/2320-45 Mail: mail@profibaustoffe.com | | | |
| 5 | Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten | Profibaustoffe CZ, s.r.o. Videnská 113c CZ-619 00 Brno Tel.: +420/511 120 311 Fax: +420/543 213 948 Mail : info@profibaustoffe.cz | Profibaustoffe Hungária Kft. Kandó Kálmán u. 15 H-2371 Dabas Tel.: +36/29 562 370 Fax: +36/29 562 371 Mail: office.hu@profibaustoffe.com | | |
| 6 | System zur Bewertung | System 4 | | | |
| 7 | Leistungserklärung auf Grundlage einer harmonisierten Europäischen Norm | nicht relevant | | | |
| 8 | Erklärte Leistung | Wesentliche Merkmale | | Leistung | Harm. techn. Spezifikation EN 998-1:2010 |
| | | Brandverhalten | Euroklasse | A1 | |
| | | Wasseraufnahme | Kategorie | W 0 | |
| | | Wasserdampfdurchlässigkeit | | 5/20 a) | |
| | | Haftzugfestigkeit; Bruchbild | N/mm ² | ≥ 0,15; A, B, C | |
| | | Haftzugfestigkeit nach Bewitterung; Bruchbild | | | |
| | | Wärmeleitfähigkeit / Dichte | W/(mK) | 0,47 (P=50%) a) | |
| | | Wärmeleitfähigkeit | | | |
| | | Dauerhaftigkeit | | NPD | |
| Gefährliche Substanzen | | keine | | | |
| a) Tabellenwert gemäß EN 1745:2002 | | | | | |
| 9 | Verantwortlichkeit | Dr. Michael Beier, MBA, Geschäftsführung (Name, Funktion) | | | |
| | | Ernstbrunn, 22.05.2014 (Ort und Datum der Ausstellung) |  (Unterschrift) | | |